



Placa de Pared / 3 Espacios / Diseño sin Tornillos Visibles / Perfil Delgado 7.6 mm / Acabado Negro Brillante

SKU: CW3BL Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Maestro

\$300.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Placa de pared de tres espacios diseñada para integrar atenuadores, apagadores y controles Pico de la línea Designer de Lutron bajo un marco unificado. Su sistema de montaje oculto utiliza una placa de alineación que se fija a la caja de registro mediante tornillería estándar, mientras que el frente se acopla a presión sin elementos visibles. El acabado negro brillante (código BL, línea Gloss) proporciona una estética contemporánea en instalaciones residenciales y comerciales. El perfil reducido de 7.6 mm minimiza la protrusión sobre la superficie de la pared. Es compatible con las familias Maestro, Maestro IR, Maestro Wireless, Diva, Skylark, Skylark Contour y Lyneo LX. Para montaje de controles Pico de pared se requiere adaptador para caja, disponible por separado. En configuraciones de múltiples espacios, los atenuadores pueden requerir reducción de capacidad (derating) según las especificaciones del dispositivo.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño sin tornillos ni herrajes visibles; frente a presión sobre placa de alineación<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con familias Maestro, Maestro IR, Maestro Wireless, Diva, Skylark, Skylark Contour, Lyneo LX y controles Pico<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 167 x 119 mm con perfil delgado de 7.6 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Acabado negro brillante, código BL de la línea Gloss<li style='margin-bottom: 8px;'>Admite controles Pico de pared mediante adaptador para caja (vendido por separado)<li style='margin-bottom: 8px;'>En placas de varios espacios los atenuadores pueden requerir reducción de capacidad (derating)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 167 x 119 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Perfil delgado: 7.6 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado: Negro brillante (código BL, línea Gloss)<li style='margin-bottom: 6px;'>Espacios: 3<li style='margin-bottom: 0;'>Montaje: Fijación a presión sobre placa de alineación</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Compatibilidad</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Maestro / Maestro IR / Maestro Wireless<li style='margin-bottom: 6px;'>Diva<li style='margin-bottom: 6px;'>Skylark / Skylark Contour<li style='margin-bottom: 6px;'>Lyneo LX<li style='margin-bottom: 0;'>Controles Pico (con adaptador para caja, vendido por separado)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Consideraciones de Instalación</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Placa de alineación se atornilla a la caja de registro<li style='margin-bottom: 6px;'>Frente se fija a presión sin herrajes visibles<li style='margin-bottom: 6px;'>En placas de varios espacios los atenuadores pueden requerir reducción de capacidad (derating)<li style='margin-bottom: 0;'>Adaptador para caja requerido para controles Pico de pared</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño sin tornillos ni herrajes visibles; el frente se fija a presión sobre la placa de alineación
Característica 2	Compatible con Maestro, Maestro IR, Maestro Wireless, Diva, Skylark, Skylark Contour, Lyneo Lx y Pico
Característica 3	Dimensiones de 167 x 119 mm con perfil delgado de 7.6 mm
Característica 4	Acabado negro brillante (código BL de la línea Gloss de Lutron)
Característica 5	Admite controles Pico de pared mediante adaptador para caja, que se vende por separado
Característica 6	En placas de varios espacios los atenuadores pueden requerir reducción de capacidad (derating)