



Placa de Pared / 4 Espacios / Acero Inoxidable / Diseño sin Tornillos / Perfil Delgado 0.30 in (7.6 mm) / Estilo Designer

SKU: CW4-SS Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Maestro

\$723.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Placa de pared de 4 espacios de la línea Claro, diseñada para instalaciones que requieren una estética minimalista y profesional. Su construcción sin tornillos ni herrajes visibles permite que el frente se ensamble a presión sobre el adaptador de alineación, eliminando elementos disruptivos en la superficie. El acabado en acero inoxidable incorpora un marco plástico negro de perfil visible, por lo que se recomienda combinarla con controles y accesorios en acabados negro o midnight para mantener coherencia visual. Con un espesor de apenas 0.30 in (7.6 mm), ofrece un perfil delgado que reduce la protrusión respecto a la pared. Es compatible con dispositivos Lutron de apertura estilo Designer, incluyendo atenuadores Maestro, Diva, Skylark, el sistema Spacer y el control Pico. En configuraciones multigang, la instalación requiere retirar las aletas laterales de los atenuadores, lo que puede implicar una reducción en la capacidad de carga nominal de los dispositivos.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño sin tornillos ni herrajes visiblesFrente ensamblado a presión sobre adaptador de alineaciónAcabado acero inoxidable (SS) con marco plástico negro visiblePerfil delgado de 0.30 in (7.6 mm)4 espacios para dispositivos con apertura estilo DesignerCompatible con Maestro, Diva, Skylark, Spacer System y control PicoEn multigang se retiran aletas de atenuadores con posible reducción de capacidad</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Estéticas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado: Acero inoxidable (SS)Marco visible: Plástico negroPerfil: 0.30 in (7.6 mm)Configuración: 4 espacios (4-gang)Montaje: A presión sobre adaptador de alineaciónRecomendación de color de dispositivos: Negro (BL) o Midnight (MN)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Placa de pared Claro de 4 espacios en acabado acero inoxidableAdaptador de alineación para montaje a presión</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño sin tornillos ni herrajes visibles; el frente se ensambla a presión sobre el adaptador de alineación
Característica 2	Acabado acero inoxidable (SS) con marco plástico negro visible de perfil
Característica 3	Lutron recomienda combinarla con controles y accesorios en negro (BL) o Midnight (MN)
Característica 4	Para dispositivos con apertura estilo Designer: Maestro, Diva, Skylark, Spacer System y control Pico
Característica 5	Perfil delgado de 0.30 in (7.6 mm)
Característica 6	En multigang se retiran las aletas de los atenuadores, lo que puede requerir reducir su capacidad