



Placa de Pared Doble Industrial / 2 Puertos / Acero Inoxidable / 4.59x4.5x0.16 in / Montaje Vertical

SKU: IAEFP2-2G Marca: PANDUIT Categoría: Faceplates

\$610.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<p style='margin-bottom: 16px;'>Placa de pared diseñada para entornos industriales exigentes que requiere montar dos conectores IndustrialNet™ con máxima protección. Fabricada en acero inoxidable de grado industrial, ofrece resistencia superior a impactos, corrosión y condiciones adversas propias de plantas manufactureras, centros de datos industriales y aplicaciones de automatización. Su orientación vertical optimiza el espacio de instalación mientras que el sellado posterior garantiza la integridad de las conexiones internas contra polvo y humedad.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Construcción en acero inoxidable industrial resistente a impactosDos puertos con sistema de etiqueta adhesiva para identificación de cablesDimensiones compactas: 116.84 x 114.3 x 4.06 mm (4.59 x 4.5 x 0.16 in)Orientación de montaje vertical para optimización de espacioCumplimiento con directiva ambiental RoHSDiseño con sellado posterior para protección en ambientes industrialesColor metálico para integración estética en infraestructuras técnicas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Número de Puertos</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Acero inoxidable de uso industrial, resistente a impactos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Metálico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Identificación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Etiqueta adhesiva</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Orientación de Salida</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Plana</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Orientación de Montaje</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Vertical</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cumplimiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>RoHS</div></div><div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Dimensiones Físicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ancho Total</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>116.84 mm / 4.59 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Altura Total</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>114.3 mm / 4.5 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Profundidad Total</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>4.06 mm / 0.16 in</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Compatibilidad</h3><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>IndustrialNet™</div><div style='color: inherit;'>Acepta conectores y adaptadores IndustrialNet™ compatibles con sistema S</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable resistente a impactos industriales
Característica 2	2 puertos con etiqueta adhesiva de identificación
Característica 3	Dimensiones compactas para espacios reducidos
Característica 4	Montaje vertical para instalación eficiente
Característica 5	Cumplimiento normativo ambiental RoHS
Característica 6	Sellado posterior para protección industrial