



Placa de Pared / 1 Puerto / 114x70x10 mm / UL 94 V-0 / Blanco / 20 Piezas / ABS

SKU: DS-1FPA1-A Marca: HIKVISION Categoría: Faceplates

\$266.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Placa de pared de un puerto diseñada para instalaciones de conectividad estructurada en entornos industriales, comerciales y residenciales. Fabricada en material ABS con clasificación UL 94 V-0 que retarda la propagación de llamas. Su formato compacto de 114x70x10 mm permite montaje discreto en espacios reducidos. Cada unidad pesa únicamente 29 g, facilitando el manejo y transporte en proyectos de gran volumen. La presentación en caja de 20 piezas con tornillería incluida optimiza la logística de despliegues masivos de infraestructura de voz y datos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Placa de pared de 1 puerto para aplicaciones de voz y datosMaterial ABS con índice de inflamabilidad UL 94 V-0Dimensiones: 114 mm x 70 mm x 10 mm (4.5 in x 2.8 in x 0.4 in)Peso: 29 g por unidadColor blanco para integración en diversos ambientesTornillería incluida para instalaciónCompatible con módulos de jacks LP-KJ-601-BU, LP-KJ-601-WH, LP-KJ-649-BK<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600;'>Placa de pared (Face Plate)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Puertos</div><div style='font-weight: 600;'>1 puerto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='font-weight: 600;'>ABS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Inflamabilidad</div><div style='font-weight: 600;'>UL 94 V-0</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;'>114 x 70 x 10 mm
(4.5 x 2.8 x 0.4 in)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Peso</div><div style='font-weight: 600;'>29 g por unidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600;'>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Cantidad</div><div style='font-weight: 600;'>20 piezas por caja</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Accesorios Incluidos</div><div style='font-weight: 600;'>Tornillería</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; font-size: 13px;'>LP-KJ-601-BU, LP-KJ-601-WH, LP-KJ-649-BK</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600;'>Industrial, comercial, residencial</div></div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 14px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.08); border-radius: 0 6px 6px 0;'>Nota: Esta placa no se vende de forma individual; la caja incluye 20 piezas. Se recomienda utilizar los módulos de jacks compatibles especificados para garantizar el ajuste correcto.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Índice de inflamabilidad UL 94 V-0 para mayor seguridad
Característica 2	Dimensiones compactas de 114x70x10 mm (4.5x2.8x0.4 in)
Característica 3	Peso ultraligero de 29 g por unidad
Característica 4	Compatible con módulos de jacks LP-KJ-601 y LP-KJ-649
Característica 5	Incluye tornillería para instalación inmediata
Característica 6	Caja con 20 piezas para proyectos de escala