



Placa de Pared Keystone / 2 Puertos / Vertical / Policarbonato Retardante de Flama / Espacio para Etiqueta

SKU: LP-PP-22 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Faceplates

\$22.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Placa de pared vertical diseñada para instalaciones de cableado estructurado en entornos comerciales, residenciales y centros de datos. Fabricada en policarbonato retardante de flama con clasificación UL 94V-0, garantiza resistencia térmica y durabilidad en condiciones de operación exigentes. Configuración de dos puertos keystone que permite la integración de módulos estándar para cableado UTP/FTP de categorías 5e, 6 y 6a. Incluye espacio dedicado para etiqueta y cubierta protectora, facilitando la identificación y gestión de conexiones en infraestructuras de red de mediana densidad. Diseño plano de montaje vertical con dimensiones compactas compatibles con cajas superficiales estándar del mercado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Placa de pared vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Número de puertos: 2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje: Vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de módulo: Keystone<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones: Instalaciones de redes estructuradas, oficinas, hogares, centros de datos, sistemas de cableado UTP/FTP, entornos comerciales e industriales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Verificaciones y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 70 x 115 mm (2.75' x 4.52')<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Policarbonato retardante de flama<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normas: UL 94V-0, ANSI/TIA-EIA-568-C.2</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Verificaciones y Compatibilidad<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Módulos compatibles: Keystone estándar<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cajas compatibles: Cajas superficiales estándar<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cableado: UTP/FTP Cat.5e, 6, 6a</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluido: Kit de herramientas de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación vertical con diseño plano para espacios reducidos
Característica 2	Espacio para etiqueta y cubierta para identificación de puertos
Característica 3	Compatible con módulos keystone estándar Cat.5e, 6 y 6a
Característica 4	Material policarbonato UL 94V-0 para entornos comerciales e industriales
Característica 5	Dimensiones compactas 70 x 115 mm (2.75' x 4.52') para cajas superficiales estándar
Característica 6	Certificaciones UL, CE y ETL para instalaciones de red estructurada