



Placa de Pared Modular / 2 Salidas / Formato Single Gang / Resistente UV / Alto Impacto / Blanco

SKU: 10GMX-FP502-02 Marca: SIEMON Categoría: Faceplates

\$114.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Las placas frontales 10G MAX están diseñadas para proporcionar separación óptima entre puertos, minimizando la disfonía exógena entre conectores Z-MAX CAT6A UTP. Su construcción modular ofrece flexibilidad con opciones individuales y dobles según las necesidades de densidad de la instalación. El sistema de etiquetado integrado permite identificación rápida sin herramientas adicionales. Fabricadas en plástico de alto impacto con resistencia a rayos UV, garantizan durabilidad prolongada sin degradación del color. El formato single gang facilita la integración en cajas de instalación estándar de la industria.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Separación óptima entre puertos para reducir disfonía exógena<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Diseño modular con opciones individuales y dobles<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Etiquetas de identificación de fácil liberación sin herramientas<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Resistente a rayos UV con plástico de alto impacto<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Compatible con conectores Z-MAX CAT6A UTP<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Formato single gang para instalación estándar<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Tipo de Producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Placa de Pared Modular</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Número de Salidas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>2 puertos</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Formato de Montaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Single Gang</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Blanco</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Resistencia Ambiental</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Sin herramientas, fácil liberación</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Sistema de Etiquetado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Sin herramientas, fácil liberación</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Opciones de Densidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Individual y doble disponibles</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; margin-top: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;*>Nota de Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>Para salidas blindadas Z-MAX, utilizar placa específica para aplicaciones blindadas.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Separación óptima entre puertos para reducir disfonía exógena
Característica 2	Diseño modular con opciones individuales y dobles
Característica 3	Etiquetas de identificación sin necesidad de herramientas
Característica 4	Material resistente a UV y de alto impacto
Característica 5	Compatibilidad con conectores Z-MAX CAT6A UTP
Característica 6	Formato single gang para instalación estándar