



Placa de Pared Modular / 1 Salida / Alta Densidad 6 Puertos / Instalación Frontal o Trasera / Color Negro

SKU: MX-FP-S-01-01    Marca: SIEMON    Categoría: Faceplates

\$85.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Placa de pared modular diseñada para infraestructuras de cableado estructurado que demandan flexibilidad y densidad de puertos. Compatible con módulos MAX angulares y planos, permite configuraciones de 1 salida base expandibles hasta 12 salidas mediante doble placa. Su compatibilidad con conectores Z-MAX blindados asegura protección contra interferencias electromagnéticas en entornos críticos. La instalación dual —frontal o trasera— adapta a distintos escenarios de montaje en cajas estándar norteamericanas. El acabado en plástico duradero de color negro enmascara pequeños roces del uso profesional, manteniendo estética profesional en áreas de trabajo visibles.

**Características Principales**

- Escalabilidad hasta 12 salidas con configuración de doble placa
- Compatibilidad universal con módulos MAX angulares y planos
- Instalación versátil: frontal o trasera según requerimiento
- Sistema integrado de etiquetado para gestión de cableado
- Densidad optimizada: 6 salidas en placa simple / 12 salidas (doble placa)

**Especificaciones Técnicas**

**Modelo**: MXFPS0101

**Tipo**: Placa de pared modular

**Salidas**: 1 salida base

**Color**: Negro

**Material**: Plástico duradero

**Capacidad Máxima**: 6 salidas (placa simple) / 12 salidas (doble placa)

**Compatibilidad Módulos**: MAX angulares y planos

**Montaje**: Cajas estándar norteamericanas

**Orientación Instalación**: Frontal o trasera

**Accesorios Incluidos**: Etiquetas y cubiertas transparentes

**Beneficios para el Usuario Final**

La capacidad de alta densidad reduce el espacio físico requerido en cuartos de telecomunicaciones y áreas de trabajo. La compatibilidad con conectores blindados Z-MAX permite despliegues en entornos con alta presencia de interferencias —centros de datos, plantas industriales, laboratorios médicos— sin degradación de señal. El sistema de etiquetado integrado facilita la gestión de cambios y la documentación de infraestructura, reduciendo tiempos de resolución de incidentes. El acabado resistente mantiene apariencia profesional incluso en instalaciones de alto tráfico o mantenimiento frecuente.

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatible con módulos MAX angulares y planos         |
| Característica 2 | Admite hasta 12 salidas con configuración doble placa |
| Característica 3 | Conectores Z-MAX blindados para máxima protección     |
| Característica 4 | Instalación flexible frontal o trasera de conectores  |
| Característica 5 | Espacio integrado para etiquetas de identificación    |
| Característica 6 | Diseño de alta densidad: 6 salidas en placa simple    |