



Placa de Pared / Duplex / Policarbonato / 4.63 x 2.88 x 0.25 in / Vertical / UL 94 V2

SKU: HUB-P8R Marca: HUBBELL Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$31.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Placa de pared diseñada para receptáculos duplex, fabricada en termoplástico de policarbonato que ofrece resistencia superior al impacto y durabilidad prolongada en entornos de uso intensivo. El distintivo color rojo facilita la identificación visual inmediata de circuitos críticos o sistemas de emergencia, optimizando los protocolos de mantenimiento y respuesta operativa. Su orientación vertical permite múltiples configuraciones de instalación en canalizaciones estándar, mientras que su perfil compacto de apenas 0.25 pulgadas de profundidad maximiza el espacio disponible en cajas de registro con densidad de cableado elevada. Cumple con la certificación UL 94 V2 para aplicaciones que requieren estándares de seguridad verificados.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Material termoplástico de policarbonato de alta resistencia<li style='margin-bottom: 8px;*>Color rojo para identificación visual inmediata<li style='margin-bottom: 8px;*>Orientación vertical para instalación versátil<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño compacto para espacios reducidos<li style='margin-bottom: 8px;*>Certificación UL 94 V2 para seguridad verificada<li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones precisas para ajuste exacto en cajas estándar<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Para uso con receptáculo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Termoplástico de policarbonato</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Duplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Rojo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones (Al x An x Pr)</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>4.63 x 2.88 x 0.25 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>4.63 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ancho</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2.88 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Profundidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>0.25 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Orientación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Vertical</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UL 94 V2</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material termoplástico de policarbonato duradero
Característica 2	Color rojo para identificación visual inmediata
Característica 3	Orientación vertical para instalación versátil
Característica 4	Diseño compacto optimizado para espacios reducidos
Característica 5	Certificación UL 94 V2 para mayor seguridad
Característica 6	Dimensiones precisas para ajuste exacto