

Sin imagen disponible

Placa de Pared Reforzada / Acero Inoxidable / 3 Puertos / IP44 / Doble Carril

SKU: XFP-D-03-SS Marca: SIEMON Categoría: Faceplates

\$1,030.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Placa de pared reforzada fabricada en acero inoxidable, diseñada específicamente para instalaciones en ambientes industriales donde se requiere resistencia a la corrosión y protección contra agentes externos. Su configuración de 3 puertos permite múltiples conexiones en un solo punto de terminación, optimizando la infraestructura de cableado. La clasificación IP44 garantiza protección efectiva contra la entrada de polvo y salpicaduras de agua, mientras que el montaje en doble carril proporciona estabilidad mecánica superior en condiciones de uso intensivo. Incluye gasket de sellado trasero y tornillos de montaje con cabeza sellada para una instalación segura y hermética.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Material de acero inoxidable resistente a corrosiónConfiguración de 3 puertos para múltiples conexionesClasificación IP44 para protección contra polvo y humedadDiseño reforzado para uso en ambientes industrialesMontaje en doble carril para mayor estabilidadGasket de sellado trasero y tornillos con cabeza sellada incluidos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acero inoxidable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Configuración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3 puertos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Doble carril (double gang)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Clasificación IP</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IP44</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px;'>Ambientes industrialesÁreas con presencia de polvoInstalaciones expuestas a humedad</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable resistente a corrosión prolongada
Característica 2	Protección IP44 contra polvo y salpicaduras
Característica 3	Diseño reforzado para ambientes industriales exigentes
Característica 4	Montaje en doble carril para máxima estabilidad
Característica 5	Gasket de sellado trasero incluido
Característica 6	Tornillos de montaje con cabeza sellada incluidos