



Placa de Pared Vertical / 2 Puertos Mini-Com / 69.8 x 114.3 mm / 2.75 x 4.5 pulgadas / ABS / Blanco

SKU: CFP2WH Marca: PANDUIT Categoría: Faceplates

\$61.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Las placas frontales de la serie Classic de PANDUIT están diseñadas para instalaciones verticales de infraestructura de red, ofreciendo una solución versátil para la distribución de conectividad en entornos profesionales. Esta placa de dos puertos acepta todos los módulos Mini-Com®, permitiendo la integración de aplicaciones UTP, STP, fibra óptica y audio/video en un solo punto de terminación. El diseño inclinado opcional aumenta la profundidad de la pared para mejorar el control del radio de curvatura de los cables, mientras que las opciones de etiquetado facilitan la identificación y gestión de puertos. Fabricada en ABS resistente y con cumplimiento de normativa RoHS, esta placa garantiza durabilidad y compatibilidad con estándares ambientales internacionales.

Características Principales

- Disponible en configuraciones de 1 a 6 puertos para instalación vertical
- Acepta módulos Mini-Com® para aplicaciones UTP, STP, fibra óptica y audio/video
- Diseño al ras o inclinado con opciones de etiquetado
- Dimensiones compactas: 69.8 x 114.3 mm (2.75 x 4.5 pulgadas)
- Material ABS resistente con cumplimiento RoHS
- Compatible con cajas estándar single gang

Especificaciones Técnicas

Tipo de producto: Placa de pared vertical

Dimensiones: 69.8 x 114.3 mm / 2.75 x 4.5 pulgadas

Número de puertos: 2 puertos Mini-Com®

Orientación: Vertical

Material: ABS resistente

Color: Blanco

Diseño: Al ras o inclinado

Opciones de etiquetado: Con o sin etiquetas

Cumplimiento normativo: RoHS

Compatibilidad de caja: Cajas estándar single gang

Configuraciones disponibles: Vertical: 1, 2, 3, 4, 6 puertos / Horizontal: 2, 4 puertos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acepta módulos UTP, STP, fibra óptica y audio/video
Característica 2	Diseño al ras o inclinado para control de radio de curvatura
Característica 3	Opciones con o sin etiquetas para identificación de puertos
Característica 4	Material ABS resistente con cumplimiento RoHS
Característica 5	Compatible con cajas estándar single gang
Característica 6	Configuraciones de 1 a 6 puertos verticales disponibles