



Placa de Pared Vertical / IP56 / 4 Módulos Mini-Com / Policarbonato / Color Claro

SKU: CFPWR4CL Marca: PANDUIT Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$855.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Placa frontal resistente al agua de cuatro posiciones fabricada en policarbonato de alto impacto con juntas únicas que impiden la entrada de agua hacia las conexiones. El diseño con bisagras de dos piezas mantiene la cubierta y la base unidas durante el acceso a los módulos, eliminando riesgo de piezas sueltas. Los puertos inclinados proporcionan el ángulo óptimo para mantener el radio de curvatura de los cables y preservar la integridad de la señal. Las ranuras para iconos sobre cada puerto facilitan la identificación de servicios. Montaje en abertura de salida de grupo con compatibilidad universal para cajas empotradas estándar.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Protección IP56 contra ingreso de agua y polvoConstrucción en policarbonato de alto impacto, color claroPuertos inclinados para control del radio de curvatura de cablesDiseño de bisagra de dos piezas con acceso facilitadoRanuras para iconos sobre cada puerto para identificación de serviciosCompatible con cajas estándar empotradas de una sola abertura<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Protección</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>IP56</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Capacidad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>4 módulos Mini-Com</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Policarbonato de alto impacto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Claro / Transparente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Orientación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Vertical</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Montaje</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Caja estándar empotrada, abertura de salida de grupo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Diseño de Acceso</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Bisagra de dos piezas integrada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Identificación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Ranuras para iconos sobre cada puerto</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP56 contra agua y polvo
Característica 2	Policarbonato de alto impacto
Característica 3	Puertos inclinados para radio de curvatura
Característica 4	Bisagra de dos piezas sin piezas sueltas
Característica 5	Ranuras para iconos de identificación
Característica 6	Compatible con cajas empotradas estándar