



Placa de Revestimiento / Chasis Teléfono de Bombero / Posición Anunciador ACS / Gabinetes CAB-3 o CAB-4

SKU: DP-CFFT Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$2,625.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Placa de revestimiento frontal (dress plate) diseñada para el chasis CFFT-1 de teléfono de bombero. Permite alojar el teléfono de bombero y, de forma opcional, un anunciador ACS en una sola fila de gabinetes de la serie CAB-3 o CAB-4. Está concebida para instalarse en la fila ubicada directamente debajo de un Digital Voice Command (DVC) montado en chasis de una fila CA-1, ofreciendo una alternativa práctica cuando el chasis de doble fila CA-2 no puede utilizarse en las dos filas superiores. Facilita la ampliación de telefonía de bomberos (FFT) en sistemas DVC previamente instalados sin requerir modificaciones estructurales significativas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Placa frontal (dress plate) para chasis CFFT-1 de teléfono de bombero<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Instalación en una fila de gabinetes CAB-3 o CAB-4<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Montaje en fila ubicada debajo de DVC instalado en chasis de una fila CA-1<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Incluye posición abierta para anunciador ACS o placa ciega BMP-1<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alternativa práctica cuando no es posible usar chasis de doble fila CA-2<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Facilita agregar telefonía de bomberos (FFT) a sistema DVC ya instalado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Chasis compatible: CFFT-1<li style='margin-bottom: 6px;*>Gabinetes compatibles: CAB-3, CAB-4 (una fila)<li style='margin-bottom: 6px;*>Posición para anunciador: ACS (opcional)<li style='margin-bottom: 6px;*>Alternativa de cierre: Placa ciega BMP-1<li style='margin-bottom: 6px;*>Configuración alternativa a: Chasis de doble fila CA-2<li style='margin-bottom: 6px;*>Integración con: Sistemas DVC preinstalados</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Montaje y Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Tipo: Placa frontal de revestimiento (dress plate)<li style='margin-bottom: 6px;*>Ubicación de montaje: Fila inferior bajo chasis CA-1 con DVC<li style='margin-bottom: 6px;*>Aplicación: Expansión de telefonía de bomberos (FFT)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Placa de revestimiento DPCFFT</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Permite agregar telefonía de bomberos a sistemas DVC ya instalados sin modificar estructura existente
Característica 2	Instalación en fila inferior bajo chasis CA-1 con DVC cuando CA-2 no es viable
Característica 3	Incluye posición abierta para anunciador ACS o placa ciega BMP-1 según requerimiento
Característica 4	Compatible con gabinetes de una fila CAB-3 y CAB-4 para flexibilidad de montaje
Característica 5	Elimina necesidad de chasis de doble fila CA-2 en configuraciones restringidas
Característica 6	Diseño como placa frontal dress plate para chasis CFFT-1 de teléfono de bombero