



Placa de Sujeción a Pared / Metal / Compatible con Monitor de Videoportero IP / Acabado Anticorrosivo

SKU: 190111186 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$14.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 20px; font-size: 1.4em; font-weight: 600;*>Placa de Sujeción a Pared para Monitor de Videoportero IP</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 16px;*>Esta placa de sujeción está diseñada específicamente para facilitar el montaje en pared de monitores de videoportero IP compatibles con el modelo DSKH2220. Fabricada en metal de alta resistencia, ofrece una solución estructural robusta que asegura la estabilidad del dispositivo en instalaciones permanentes. Su acabado anticorrosivo prolonga la vida útil en entornos interiores con condiciones variables de humedad. El diseño optimizado permite una instalación directa y sencilla, ideal para proyectos de control de acceso y videoportería en residencias, oficinas y edificios comerciales. No incluye tornillería de fijación.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 14px; font-size: 1.15em; font-weight: 600;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 20px; line-height: 1.8; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Construcción en metal para mayor durabilidad estructural<li style='margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad específica con monitor de videoportero modelo DSKH2220<li style='margin-bottom: 6px;*>Diseño optimizado para montaje vertical en superficies de pared<li style='margin-bottom: 6px;*>Instalación sencilla con mecanismo de fijación directa<li style='margin-bottom: 6px;*>Estructura robusta que proporciona soporte seguro y estable<li style='margin-bottom: 6px;*>Acabado resistente a la corrosión para protección ambiental<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 14px; font-size: 1.15em; font-weight: 600;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Material de Construcción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;*>Metal</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;*>DS-KH2220</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Tipo de Montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;*>Pared</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Tornillería Incluida</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;*>No</div></div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Protección de Acabado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;*>Resistente a la corrosión</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Aplicación Principal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;*>Soporte de monitor de videoportero IP</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent; margin-top: 8px;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Nota Importante</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95em; line-height: 1.6;*>La tornillería de fijación debe adquirirse por separado según el tipo de superficie de instalación (mampostería, drywall, concreto u otros materiales)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricación metálica para máxima durabilidad
Característica 2	Diseño optimizado para montaje en pared
Característica 3	Estructura robusta que garantiza soporte seguro
Característica 4	Acabado resistente a la corrosión
Característica 5	Instalación sencilla y directa
Característica 6	Compatibilidad específica con monitor DSKH2220