



Placa de Enganche / Acero Galvanizado / Antioxidante / Uso Exterior

SKU: 88003-0143 Marca: CAME Categoría: Refacciones

\$393.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Placa de enganche diseñada para integrarse en sistemas de automatización de accesos vehiculares y peatonales. Fabricada en acero galvanizado que proporciona resistencia estructural superior frente a cargas mecánicas y esfuerzos de operación continua. Su configuración universal permite adaptarse a distintos mecanismos de apertura sin requerir modificaciones complejas en la infraestructura existente. El acabado antioxidante garantiza funcionamiento estable en entornos expuestos a humedad, salinidad o temperaturas variables. El sistema de ajuste preciso reduce los tiempos de puesta en marcha y facilita la alineación óptima con los componentes del automatismo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 0 0 24px 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>●Construcción en acero galvanizado con alta resistencia mecánica<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>●Diseño universal compatible con múltiples sistemas de automatización<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>●Instalación rápida con mecanismo de ajuste preciso integrado<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>●Acabado antioxido para mayor durabilidad en exteriores<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>●Resistencia validada para condiciones climáticas extremas<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; display: flex; align-items: flex-start;'>●Optimización de tiempos de mantenimiento y operación<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Protección superficial</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Acabado antioxido</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Tipo de producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Placa de enganche universal</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Automatización de accesos</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Condición de uso</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Exterior / Intemperie</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Resistencia climática</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Condiciones extremas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño universal para múltiples automatizaciones
Característica 2	Acero galvanizado de alta resistencia mecánica
Característica 3	Ajuste preciso con instalación simplificada
Característica 4	Protección anticorrosión para ambientes severos
Característica 5	Compatibilidad con diversos sistemas de apertura
Característica 6	Rendimiento prolongado en condiciones climáticas extremas