



Placa Guía para Puerta Corrediza / Ajustable 30 a 60 mm / Acero Galvanizado / Rodillos Nylon / Fijación por Soldadura

SKU: 1130-5005-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$239.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Placa guía ajustable diseñada para el control de desplazamiento en cancelas corredizas y puertas industriales. Su rango de ajuste de 30 a 60 mm permite adaptarse a distintos espesores de cancela sin requerir cambio de componentes. El cuerpo construido en acero galvanizado proporciona resistencia a la corrosión en ambientes normales de trabajo, mientras que los rodillos de nylon reducen la fricción y el ruido operativo. La fijación mediante soldadura asegura una integración estructural permanente con el marco, eliminando el riesgo de aflojamiento por vibraciones. Con un peso de 0.47 kg, minimiza el impacto en el sistema de suspensión de la puerta. Requiere verificación anual del estado de los rodillos y la integridad de las soldaduras, con intervalos adaptables según las condiciones de uso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ajuste de espesor: 30 mm mínimo a 60 mm máximo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: cuerpo de acero galvanizado y rodillos de nylon<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fijación: por soldadura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a pequeños choques y desequilibrios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con ambientes normales de trabajo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mantenimiento recomendado: verificación anual de rodillos y soldaduras</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de ajuste: 30 - 60 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ambiente de operación: normal (no marino ni agresivo)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.47 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor máximo de cancela: 60 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material rodillos: nylon<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Método de fijación: soldadura</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mantenimiento y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Verificación de estado de rodillos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Verificación de integridad de soldaduras<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intervalos según ambiente de trabajo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: cancelas corredizas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: puertas industriales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: sistemas de acceso</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Notas Importantes</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>El mantenimiento recomendado es anual como base<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>El fabricante no se responsabiliza por modificaciones parciales o totales del producto</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste preciso de 30 a 60 mm para diferentes espesores de cancela
Característica 2	Cuerpo de acero galvanizado con rodillos de nylon de bajo desgaste
Característica 3	Peso reducido de 0.47 kg que minimiza carga sobre la estructura
Característica 4	Fijación por soldadura que elimina puntos de fallo mecánico
Característica 5	Resistencia a choques leves y desequilibrios operativos
Característica 6	Mantenimiento anual simplificado con verificación de rodillos y soldaduras