

Sin imagen disponible

Placa Intermedia / Integración de Barreras / Diseño Compacto / Conexión Estable / Materiales Duraderos

SKU: 119RIG168 Marca: CAME Categoría: Refacciones

\$1,070.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Esta placa intermedia está diseñada para facilitar la integración de barreras vehiculares en sistemas de control de acceso existentes. Su formato compacto permite una instalación eficiente en espacios reducidos, mientras que su arquitectura de conexión garantiza una comunicación estable entre componentes. Fabricada con materiales de alta resistencia, está preparada para soportar condiciones operativas exigentes y uso prolongado sin degradación del rendimiento. La compatibilidad con diversos modelos de barreras la convierte en una solución versátil para proyectos de estacionamientos, peajes y zonas restringidas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;'>Placa intermedia para integración de barreras vehicularesDiseño compacto que optimiza el espacio de instalaciónCompatible con múltiples modelos de barreras del mercadoConexión segura y estable entre dispositivos del sistemaMateriales duraderos para uso prolongado en campo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Función</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Placa intermedia para integración de barreras</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Diseño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Compacto para instalación eficiente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Múltiples modelos de barreras</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Conexión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Segura y estable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Materiales</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Duraderos para uso prolongado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Confiable en condiciones diversas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración sencilla con múltiples barreras
Característica 2	Instalación compacta y rápida
Característica 3	Conexión segura sin interferencias
Característica 4	Materiales resistentes al desgaste
Característica 5	Operación confiable en todo clima
Característica 6	Compatibilidad amplia de modelos