



Placa Modular / 6 Puertos Mini-Com / Fibra Óptica, Cobre, Audio y Video / 109.2 mm (4.3') Ancho / Negro

SKU: FMP6 Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$290.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Placa modular de 6 puertos Mini-Com diseñada para integración flexible en infraestructuras de cableado estructurado. Permite la instalación de módulos de fibra óptica, cobre UTP y audio/video según los requerimientos de cada aplicación. Su construcción con alojamiento de cerámica de circonio garantiza durabilidad y rendimiento óptimo en entornos de alta densidad. Compatible con todos los paneles OptiCom, facilita la expansión y reorganización de la red sin necesidad de reemplazar componentes principales. Incluye sistema de identificación por color para gestión eficiente de tipos de fibra y soporta configuraciones Tipo A y Tipo B para adaptarse a distintos esquemas de polarización.

Características Principales

- 6 puertos Mini-Com para fibra óptica, cobre y audio/video
- Compatibilidad con conectores MPO, LC, SC y ST
- Diseño modular que permite expansión futura sin reemplazo total
- Identificación por color según tipo de fibra (TIA/EIA-568-C.3)
- Configuración Tipo A (clave arriba a clave abajo) y Tipo B (clave arriba a clave arriba)
- Cumplimiento con estándares TIA/EIA-568-C.3 y directiva RoHS

Especificaciones Técnicas

Dimensiones

Ancho: 109.2 mm (4.3')
Profundidad: 17.3 mm (0.68')
Altura: 35.3 mm (1.39')

Puertos y Conectividad

Número de puertos: 6
Formato: Mini-Com
Adaptadores: MPO, LC, SC, ST

Materiales y Color

Alojamiento: Cerámica de circonio
Color: Negro

Estándares y Cumplimientos

TIA/EIA-568-C.3
RoHS

Configuración de Fibra

Tipo A: Clave arriba a clave abajo
Tipo B: Clave arriba a clave arriba

Aplicaciones

Centros de datos (TIA-942)
Conexiones cruzadas en áreas de distribución
Distribución horizontal y vertical
Instalaciones multi-servicio

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad universal con paneles OptiCom
Característica 2	Acepta módulos UTP, fibra óptica y AV
Característica 3	Identificación por color según tipo de fibra
Característica 4	Configuración Tipo A y B para fibra
Característica 5	Alojamiento de cerámica de circonio
Característica 6	Cumple TIA/EIA-568-C.3 y RoHS