



Placa para Adaptadores de Fibra Óptica / 12 Posiciones / Compatible con Gabinetes FPONE3 y FPONE4 / 4.53' x 41.6' x 5.12'

SKU: FPONEAP12 Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$575.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Placa especializada para montaje de 12 adaptadores de fibra óptica, diseñada específicamente para integrarse con los gabinetes FPONE3 y FPONE4 de la serie FPO. Su construcción optimiza la densidad de conexiones ópticas manteniendo el orden y la accesibilidad de los cables. La placa incorpora cierres de nylon que facilitan la gestión organizada del cableado, reduciendo el riesgo de daños por tensión o dobleces excesivos. Fabricada bajo directivas ambientales europeas, resulta ideal para centros de datos, salas de telecomunicaciones y infraestructuras de red que requieren alta confiabilidad en sus sistemas de fibra óptica.

Características Principales

- Compatibilidad exclusiva con gabinetes FPONE3 y FPONE4
- Capacidad para 12 acopladores ópticos en configuración organizada
- Cierres de nylon integrados para gestión avanzada de cables
- Construcción en materiales resistentes con certificación RoHS
- Instalación simplificada que acelera despliegues de infraestructura
- Diseño compacto que maximiza el uso del espacio interior del gabinete

Especificaciones Técnicas

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;

Compatibilidad

Gabinetes FPONE3 y FPONE4 únicamente

13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;

No compatible con otros gabinetes

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;

Dimensiones

4.53' x 41.6' x 5.12'

13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;

115.0 x 1056.6 x 130.2 mm

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;

Peso

2.4 oz

13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;

68 g

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;

Material y Certificaciones

Cumple con RoHS

13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;

Directiva 2011/65/EU

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;

Contenido del Paquete

1 placa de adaptador de 12 posiciones

13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;

Incluye cierres de nylon

13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;

Estándares y Certificaciones

13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;

Directiva 2011/65/EU

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad exclusiva con gabinetes FPONE3 y FPONE4
Característica 2	Organización de 12 acopladores ópticos en placa compacta
Característica 3	Construcción con materiales certificados RoHS
Característica 4	Gestión avanzada de cables con cierres de nylon
Característica 5	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 6	Peso ligero de 2.4 oz para fácil manejo

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 09:38