



SKU: 88003-0074    Marca: CAME    Categoría: Refacciones

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

20px;'/>Placa de montaje diseñada para integrarse con ejes de motorreductores de 20 mm de diámetro, fabricada en acero especial que resiste condiciones de alta temperatura y ambientes corrosivos. Su perfil compacto permite instalaciones e  
compatibilidad con clearance limitado, mientras que el sistema de ajuste rápido agiliza el proceso de acoplamiento sin requerir procedimientos de montaje extensos. El peso reducido de la placa evita cargas adicionales sobre el conjunto mecánico,  
preservando la integridad estructural del sistema de automatización. Compatible con la línea de motorreductores GT4, GX4 y el modelo GGT40AGS de CAME.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rbgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;'><li>Material de acero resistente a altas  
temperaturas y corrosión</li><li>Compatibilidad con ejes de 20 mm de diámetro</li><li>Diseño compacto optimizado para espacios reducidos</li><li>Montaje simplificado mediante sistema de ajuste rápido</li><li>Peso liviano que minimiza  
cargas adicionales en el conjunto</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rbgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rbgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Código de Producto</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>880030074</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rbgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Diámetro de Eje</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>20 mm</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rbgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Acero resistente a altas temperaturas y corrosión</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rbgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Peso</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Liviano (mínima carga adicional)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rbgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Modelo Base Compatible</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>GGT40AGS</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rbgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Componentes Compatibles</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Motorreductor GT4-GX4</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rbgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Tipo de Montaje</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Sistema de ajuste rápido</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rbgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Herramientas Requeridas</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Herramientas estándar (especificadas en manual)</div></div></div>

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Acero resistente a altas temperaturas y corrosión      |
| Característica 2 | Diseño compacto para espacios reducidos                |
| Característica 3 | Sistema de ajuste rápido sin herramientas complejas    |
| Característica 4 | Peso mínimo que no añade carga estructural             |
| Característica 5 | Compatibilidad con motorreductores GT4, GX4 y GGT40AGS |
| Característica 6 | Diámetro de eje estandarizado de 20 mm                 |