



Placa de Pared / Abertura Simple 1.6" (40.6 mm) / Acero Inoxidable 302/304 / 20-30 A / No Magnética / Acabado Cepillado Horizontal

SKU: HUB-SS-720 Marca: RACO Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$99.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Placa de pared para receptáculo sencillo diseñada para instalaciones eléctricas industriales y comerciales en ambientes altamente corrosivos. Fabricada en acero inoxidable 302/304 de alta resistencia con espesor de .035 pulg. (0.9 mm), proporciona durabilidad estructural superior frente a agentes químicos y condiciones climáticas extremas. La construcción no magnética elimina interferencias electromagnéticas potenciales, optimizando la seguridad operativa en entornos sensibles. Su abertura de 1.6" (40.6 mm) está dimensionada para alojar dispositivos twist-lock de 20 y 30 amperios en configuraciones de 3, 4 y 5 cables, garantizando compatibilidad con estándares industriales establecidos. El acabado cepillado horizontal comercial y la película protectora integrada aseguran presentación profesional durante el transporte e instalación.</p></div><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Material: Acero inoxidable 302/304, espesor .035 pulg. (0.9 mm)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tipo: Placa de pared para receptáculo sencillo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Abertura: 1 simple de 1.6" (40.6 mm)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatibilidad: Dispositivos twist-lock 20 y 30 A, 3/4/5 cables<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Propiedad no magnética para aplicaciones de seguridad crítica<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Película protectora plástica contra rayaduras y daños superficiales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Acabado: Cepillado horizontal comercial<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">• Montaje: Pared con tornillos de acero inoxidable 302/304, cabeza ranurada</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad: 20 y 30 amperios<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Configuraciones: 3, 4 y 5 cables<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de dispositivo: Twist-lock<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Propiedad magnética: No magnética<li style="padding: 6px 0;">Resistencia a corrosión: Alta (ambientes altamente corrosivos)</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: Acero inoxidable 302/304<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Espesor: .035 pulg. (0.9 mm)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Abertura: 1.6" (40.6 mm)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Acabado: Cepillado horizontal comercial<li style="padding: 6px 0;">Protección superficial: Película plástica anti-rayaduras</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Montaje y Contenido</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de montaje: Pared<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tornillos: Acero inoxidable 302/304<li style="padding: 6px 0;">Cabeza de tornillos: Ranurada</div></div><div style="padding: 0 0 0 20px;"><li style="padding: 0 0 0 0;">Unidades incluidas: 1 placa de pared</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia superior a corrosión en ambientes agresivos con acero inoxidable 302/304
Característica 2	Compatibilidad con dispositivos twist-lock de 20 y 30 A en configuraciones de 3, 4 y 5 cables
Característica 3	Seguridad eléctrica reforzada por construcción completamente no magnética
Característica 4	Protección de superficie durante instalación con película plástica anti-rayaduras
Característica 5	Montaje robusto con tornillos de cabeza ranurada en acero inoxidable 302/304
Característica 6	Acabado cepillado horizontal comercial para integración estética en instalaciones profesionales