



Placa para Receptáculo / Acero Inoxidable 302/304 / No Magnética / 1 Abertura 1.6" (40.6 mm) / Compatible 15, 20 y 30 A

SKU: HUB-SS7 Marca: HUBBELL Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$97.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Placa de pared para receptáculo sencillo fabricada en acero inoxidable 302/304 con espesor de .035 pulg. (0.9 mm), diseñada para instalaciones en ambientes altamente corrosivos e industriales. Su construcción no magnética garantiza compatibilidad con entornos sensibles a interferencias electromagnéticas, mientras que el acabado cepillado horizontal ofrece resistencia estética y funcional contra rayaduras. Es compatible con dispositivos twist-lock® de 20 y 30 amperios en configuraciones de 3, 4 y 5 cables, así como con receptáculos estándar de 15, 20 y 30 A. Incluye tornillos de montaje en acero inoxidable 302/304 con cabeza ranurada para facilitar la instalación en superficies de pared.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero inoxidable 302/304, espesor .035 pulg. (0.9 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Placa de pared para receptáculo sencillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Propiedad no magnética para ambientes industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado: Cepillado horizontal comercial con película protectora de plástico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aberturas: 1 simple de 1.6" (40.6 mm) para cableado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Receptáculos de 15, 20 y 30 A; dispositivos twist-lock® de 20 y 30 A (3, 4 y 5 cables)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tornillos de montaje: Acero inoxidable 302/304, cabeza ranurada (incluidos)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente soportada: 15, 20 y 30 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuraciones twist-lock®: 3, 4 y 5 cables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedad no magnética<li style='padding: 6px 0;'>Resistencia a corrosión alta</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero inoxidable 302/304<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor: .035 pulg. (0.9 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Cepillado horizontal comercial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Abertura: 1.6" (40.6 mm)<li style='padding: 6px 0;'>Montaje: Pared con tornillos ranurados</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 placa para receptáculo sencillo<li style='padding: 6px 0;'>Tornillos de montaje en acero inoxidable 302/304</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable 302/304 para máxima resistencia en ambientes corrosivos
Característica 2	Diseño no magnético para uso seguro en entornos industriales
Característica 3	Acabado cepillado horizontal que reduce marcas de rayaduras
Característica 4	Compatible con receptáculos de 15, 20 y 30 A en configuraciones versátiles
Característica 5	Abertura de 1.6" (40.6 mm) que facilita el paso de cableado
Característica 6	Tornillos de montaje en acero inoxidable incluidos para instalación inmediata