



Placa pasa muro empotrable / Acero anticorrosión / Cables hasta 25 mm / 112.7 x 110.7 mm / Certificada UL-CE-ETL

SKU: LP-CR-WPD Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$18.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;*>Placa pasa muro de pared empotrable diseñada para instalaciones de infraestructura de red que requieren un acabado discreto y profesional. Su construcción en acero resistente a la corrosión garantiza durabilidad en entornos exigentes, mientras que la compatibilidad con cables de hasta 25 mm de diámetro permite gestionar conexiones de mayor grosor sin comprometer la integridad del paso. Las tapas protectoras removibles facilitan el acceso para mantenimiento o reconfiguración de cables, reduciendo el tiempo de inactividad operativa. Cumple con estándares internacionales de seguridad y calidad para despliegues en centros de datos, oficinas corporativas y entornos industriales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Diseño empotrable para integración estética en paredes<li style='margin-bottom: 6px;*>Apertura para cables gruesos hasta 25 mm de diámetro<li style='margin-bottom: 6px;*>Construcción en acero con tratamiento anticorrosión<li style='margin-bottom: 6px;*>Tapas protectoras removibles de fácil manipulación<li style='margin-bottom: 6px;*>Proceso de instalación simplificado<li style='margin-bottom: 6px;*>Mantenimiento mínimo durante ciclo de vida<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Pasa muro de pared empotrable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>112.7 x 110.7 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>ABS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Construcción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Acero</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad de cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Hasta 25 mm de diámetro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándar</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>ANSI/TIA/EIA-568-C.2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UL, CE, ETL</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Accesorios incluidos</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.9;*>Herramienta peladora, herramienta de impacto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>Etiqueta auto-laminada</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.9;*>Para identificación de cables</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>Kit de herramientas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>Cable multifusión</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.9;*>Vinilo blanco</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Modelos compatibles</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-bottom: 20px;*>LPTK30LPT501BLPNT8003S100X150VACLS8EQKITACS</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño empotrable para instalación discreta en pared
Característica 2	Compatible con cables gruesos de hasta 25 mm de diámetro
Característica 3	Fabricada en acero con alta resistencia a la corrosión
Característica 4	Tapas protectoras removibles para acceso flexible
Característica 5	Instalación simplificada con mantenimiento mínimo
Característica 6	Certificaciones UL, CE y ETL para máxima seguridad