



Placa Pasamuro / Cable Coaxial 1/2" / IP66 / Aluminio / 127x127 mm | 5x5 in

SKU: SCE-12 Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Accesorios

\$2,306.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Placa pasamuro diseñada para instalaciones profesionales de infraestructura de telecomunicaciones. Permite el paso hermético de cable coaxial de 1/2 pulgada a través de muros o gabinetes, manteniendo la integridad ambiental del recinto. Su construcción en aluminio proporciona durabilidad en condiciones exteriores exigentes, mientras que la certificación IP66 garantiza protección contra polvo y chorros de agua potentes. Ideal para sitios de telecomunicaciones, centros de datos y aplicaciones industriales donde la estanqueidad es crítica.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Orificio para cable coaxial de 1/2'Resistencia al agua con certificación IP66Construcción en aluminio robusto y duraderoCertificación de calidad ISO 9001:2008Panel simple con puerto de 101.6 mm | 4.0 inDimensiones compactas de 127 x 127 mm | 5 x 5 in<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Número de Puertos</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>1</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Panel</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Simple</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Gris</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Altura</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>127.00 mm | 5.00 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud del Empaque</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>381.0 mm | 15.0 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Anchura del Empaque</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>76.2 mm | 3.0 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso de Envío</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>1.10 kg | 2.42 lb</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cantidad por Empaque</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>1</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones</h3><table><tr><td>Característica 1</td><td>Protección hermética IP66 para exteriores</td></tr><tr><td>Característica 2</td><td>Construcción en aluminio anticorrosivo</td></tr><tr><td>Característica 3</td><td>Panel simple con puerto de 101.6 mm | 4.0 in</td></tr><tr><td>Característica 4</td><td>Dimensiones compactas 127x127 mm | 5x5 in</td></tr><tr><td>Característica 5</td><td>Certificación ISO 9001:2008</td></tr><tr><td>Característica 6</td><td>Compatible con cable coaxial de 1/2 pulgada</td></tr></table>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección hermética IP66 para exteriores
Característica 2	Construcción en aluminio anticorrosivo
Característica 3	Panel simple con puerto de 101.6 mm 4.0 in
Característica 4	Dimensiones compactas 127x127 mm 5x5 in
Característica 5	Certificación ISO 9001:2008
Característica 6	Compatible con cable coaxial de 1/2 pulgada