



Placa de Salida a Tubo Automática / 66 mm / Tuberías 1/2 a 2 pulgadas / Abrazadera Tipo U / Acabado Electro Zinc

SKU: CH-PST-AUT-66EZ    Marca: CHAROFIL    Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$105.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Placa de salida a tubo automática diseñada para instalaciones de infraestructura de telecomunicaciones, seguridad y redes. Integra abrazadera tipo U con ajuste para múltiples diámetros, eliminando la necesidad de inventariar piezas específicas por tamaño de tubería. La placa de salida automática modelo MG51109 de 66 mm facilita la transición ordenada de cables desde canalizaciones hacia equipos terminales. El acabado electro zinc proporciona resistencia a la corrosión en instalaciones exteriores o ambientes con humedad controlada. Compatible con tuberías de 1/2 a 2 pulgadas mediante ajuste mecánico de la abrazadera.

**Características Generales**

- Compatible con tuberías de 1/2 a 2 pulgadas
- Abrazadera tipo U para múltiples diámetros de tubería
- Dimensión de placa de salida: 66 mm
- Instalación segura con ajuste mecánico
- Acabado electro zinc anticorrosivo

**Especificaciones Físicas**

**Desempeño y Compatibilidad**

**Rango de tuberías:** 1/2 a 2 pulgadas

**Tipo de abrazadera:** Tipo U ajustable

**Modelo de placa:** MG51109

**Tipo de salida:** Automática

**Acabado:** Electro zinc anticorrosivo

**Instalación:** Segura y ajustable

**Contenido del Paquete**

Placa de salida a tubo automática con abrazadera tipo U integrada

Chequeador 1/2 y 3/4

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Abrazadera tipo U ajustable para múltiples diámetros de tubería             |
| Característica 2 | Compatibilidad con tuberías desde 1/2 hasta 2 pulgadas sin cambio de piezas |
| Característica 3 | Placa de salida automática modelo MG51109 para montaje estandarizado        |
| Característica 4 | Instalación segura con ajuste rápido en campo                               |
| Característica 5 | Acabado electro zinc anticorrosivo para ambientes exteriores                |
| Característica 6 | Dimensión de placa 66 mm para integración con sistemas de canalización      |