



Placa de Salida a Tubo / Peralte 33 mm / Tuberías 1/2' a 2' / Acabado Galvanizado Electro-Zinc / Diseño U

SKU: MG-51-116EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$94.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Placa de salida a tubo automática diseñada para integración en sistemas de canalización con peralte estándar de 33 mm. Fabricada con acabado galvanizado electro-zinc que proporciona protección contra la corrosión atmosférica en entornos interiores y exteriores. Su configuración en U permite el anclaje seguro a tuberías con diámetros comprendidos entre 1/2' y 2', eliminando la necesidad de múltiples accesorios de transición. El mecanismo de ajuste automático simplifica la instalación en proyectos de infraestructura eléctrica, telecomunicaciones o sistemas de soporte, reduciendo tiempos de montaje y garantizando alineación correcta con la canalización principal.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con tuberías de 1/2' a 2'<li style='margin-bottom: 8px;*>Acabado galvanizado electro-zinc para durabilidad<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño en U para instalación segura<li style='margin-bottom: 8px;*>Resistente a corrosión atmosférica<li style='margin-bottom: 8px;*>Fácil instalación en diversos entornos<li style='margin-bottom: 8px;*>Para peralte estándar de 33 mm</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicación: Salida a tubo automática para peralte de 33 mm
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Rango de tuberías: 1/2' a 2'
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Resistencia: Corrosión atmosférica</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Marca: CHAROFIL
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Modelo: MG51116EZ
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Acabado: Galvanizado electro-zinc
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Peralte: 33 mm
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Diseño: U</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Requisitos de Instalación</h3><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Requiere abrazadera tipo U, dependiendo del diámetro de la tubería (1/2' hasta 2')</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste automático para tuberías de 1/2' a 2' sin adaptadores adicionales
Característica 2	Galvanizado electro-zinc para resistencia prolongada a la corrosión
Característica 3	Diseño en U que asegura estabilidad estructural en la instalación
Característica 4	Inmunidad a condiciones atmosféricas agresivas en exteriores
Característica 5	Compatible con peralte estándar de 33 mm en infraestructura eléctrica
Característica 6	Montaje simplificado con abrazaderas tipo U según diámetro