



Placa de Salida a Tubo Automática / Peralte 66 mm y 116 mm / Acabado Electro Zinc

SKU: MG-51-109EZ    Marca: CHAROFIL    Categoría: Accesorios

\$99.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Placa de salida a tubo automática diseñada para peraltes de 66 mm y 116 mm, con mecanismo de ajuste automático que facilita la conexión de tubería sin intervención manual adicional. Fabricada con acabado electro zinc que proporciona resistencia anticorrosión para aplicaciones en entornos industriales y exteriores. Su diseño optimizado permite reducir los tiempos de instalación en campo, minimizando la necesidad de herramientas especializadas. Compatible con múltiples configuraciones de sistemas de tubería, ofrece versatilidad para proyectos de infraestructura eléctrica, telecomunicaciones y soporte de cableado. Construida para soportar condiciones extremas de uso continuo en instalaciones profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Placa automática para peraltes de 66 mm y 116 mm</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida de tubo con ajuste automático</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño optimizado para instalación rápida</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a condiciones extremas de uso</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alta compatibilidad con múltiples configuraciones</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado electro zinc para mayor durabilidad</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de ajuste:</strong> Automático</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia:</strong> Condiciones extremas de uso</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad:</strong> Múltiples configuraciones</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Acabado</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Acabado superficial:</strong> Electro zinc</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Propiedad:</strong> Mayor durabilidad anticorrosión</p></div></div><div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</strong> Placa de salida a tubo automática para peralte de 66 mm y 116 mm con acabado electro zinc</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Ajuste automático para peraltes de 66 mm y 116 mm            |
| Característica 2 | Instalación rápida sin herramientas adicionales              |
| Característica 3 | Resistencia a condiciones extremas de operación              |
| Característica 4 | Acabado electro zinc para protección anticorrosión           |
| Característica 5 | Alta compatibilidad con múltiples configuraciones de tubería |
| Característica 6 | Diseño optimizado que reduce tiempo de montaje en campo      |