



Placa Salida a Tubo Automática / 3/4", 1" y 1 1/4" / Lámina Galvanizada G60 / 5 kg

SKU: CH-STBU-EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$91.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Placa de salida a tubo con mecanismo de ajuste automático para tuberías de 3/4", 1" y 1 1/4", diseñada para instalaciones de plomería industrial y comercial. Fabricada en lámina galvanizada G60 que proporciona resistencia superior a la corrosión en ambientes exigentes. El diseño ergonómico permite una instalación rápida y segura sin necesidad de herramientas especializadas ni adaptadores adicionales. Compatible con sistemas de tubería estándar internacionales y certificada bajo múltiples normativas nacionales e internacionales de calidad y seguridad. Su construcción robusta de 5 kg garantiza estabilidad estructural en aplicaciones de soporte de tubería.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ajuste automático para tubos de 3/4", 1" y 1 1/4"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño ergonómico para instalación rápida y segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con sistemas de plomería estándar internacionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: lámina galvanizada G60 resistente a corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alta durabilidad para ambientes industriales exigentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones internacionales y nacionales de calidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Tamaño: 3/4", 1" y 1 1/4"<li style='padding: 6px 0;'>• Ajuste automático a tres diámetros<li style='padding: 6px 0;'>• Aplicaciones: salida a tubo, sistemas de plomería, instalaciones industriales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Material: lámina galvanizada (G60)<li style='padding: 6px 0;'>• Peso: 5 kg<li style='padding: 6px 0;'>• Dimensiones: 141.6 mm x 8.09 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normas de Referencia</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Internacionales: ASTM 635A, NF A 91-102, NF A 91-121, NF A 91-122, NFX 41002, NFEN 12330, IMQ & NF IEC-61537</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste automático a tres diámetros de tubería sin adaptadores
Característica 2	Instalación ergonómica que reduce tiempo de montaje
Característica 3	Lámina galvanizada G60 con resistencia a corrosión prolongada
Característica 4	Cumplimiento de normas nacionales e internacionales de plomería
Característica 5	Estructura de 5 kg para soportar condiciones industriales severas
Característica 6	Compatibilidad universal con sistemas de tubería estándar