



Placa de Salida a Tubo / Vertical / 66 mm / Acabado Galvanizado Electro-Zinc

SKU: CH-PSTA-V-66EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$114.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Placa de salida a tubo de configuración vertical diseñada para canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Fabricada con acabado galvanizado electro-zinc que proporciona resistencia a la corrosión en entornos industriales y exteriores. Su apertura de 66 mm de diámetro permite la transición ordenada de cables hacia tubería estándar, manteniendo la integridad de la instalación. La superficie lisa interna previene el deterioro del aislamiento de los conductores durante el tendido. El diseño vertical facilita la alineación con ductos en descensos estructurales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Medida estándar de 66 mm de diámetro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Acabado EZ galvanizado electro-zinc<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección contra la corrosión mejorada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Superficie lisa y duradera<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Montaje sencillo y seguro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño vertical optimizado para instalaciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Medida: 66 mm<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Acabado: EZ galvanizado electro-zinc<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Orientación: Vertical<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tipo: Placa salida a tubo automática</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Propiedades de Material</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección anticorrosión: Mejorada<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Superficie: Lisa y duradera<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Proceso de galvanizado: Electro-zinc</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Montaje: Sencillo y seguro<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Configuración: Optimizada para instalaciones verticales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección anticorrosión para instalaciones en exteriores
Característica 2	Superficie lisa que facilita el paso de cables sin daños
Característica 3	Montaje vertical optimizado para canalizaciones estructuradas
Característica 4	Compatible con tubería estándar de 66 mm de diámetro
Característica 5	Acabado electro-zinc para mayor durabilidad mecánica
Característica 6	Diseño compacto para integración en infraestructuras existentes