



Placas Igualadoras para Retenidas / 3 Retenidas / Acero ASTM A-36 / 3/16" / Galvanizado en Inmersión / 20x20x30 cm

SKU: SP-202030-G Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostadas

\$2,303.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Juego de placas igualadoras diseñado para la distribución de cargas en sistemas de anclaje de 3 retenidas en estructuras de telecomunicaciones e instalaciones industriales. Fabricado en acero ASTM A-36 con espesor de 3/16" por placa, el conjunto incluye tornillería, separadores y dos placas con soldadura AWS E7018 que garantiza integridad estructural bajo condiciones de alta tensión mecánica. El acabado de galvanizado en inmersión en caliente proporciona protección contra corrosión en ambientes exteriores severos. Las dimensiones compactas de 20x20x30 cm y la tolerancia de ±1 mm facilitan la instalación precisa en torres metálicas y sistemas de soporte.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Juego completo para 3 retenidas con tornillería y separadoresDos placas de acero ASTM A-36 con espesor 3/16" cada unaGalvanizado en inmersión en calienteSoldadura tipo AWS E7018Tolerancia: ±1 mmDimensiones: 20x20x30 cm</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero ASTM A-36Acabado: Galvanizado en inmersión en calienteEspesor de placas: 3/16" (cada una)Cantidad de retenidas: 3Tornillería: Grado máquina y/o inoxidableSoldadura: Tipo AWS E7018Tolerancia: ±1 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estructuras de soporte para telecomunicacionesInstalaciones industrialesSistemas de anclaje para retenidasConstrucción de torres y estructuras metálicas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Juego completo con tornillería y separadores incluidos
Característica 2	Galvanizado en inmersión en caliente para máxima durabilidad exterior
Característica 3	Soldadura AWS E7018 para resistencia estructural superior
Característica 4	Tolerancia ±1 mm para ajuste preciso en campo
Característica 5	Diseño compacto para instalación en torres de telecomunicaciones
Característica 6	Acero ASTM A-36 con espesor 3/16" para alta carga mecánica