



Placas Igualadoras para Retenidas / 5 Retenidas / Galvanizado en Inmersión / 20x20x50 cm / Acero ASTM A-36 / Tornillería Incluida

SKU: SP-202050-G Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$3,630.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Placas igualadoras diseñadas para instalaciones de telecomunicaciones y torres de comunicación que requieren anclaje de retenidas de tensión. Fabricadas en acero estructural ASTM A-36 con acabado galvanizado en inmersión para garantizar resistencia a la corrosión en ambientes exteriores severos. El diseño incorpora sección H-H con 6 barrenos distribuidos para recibir 5 retenidas mediante espaciadores PI, permitiendo distribución uniforme de cargas. La tornillería en acero inoxidable grado máquina de 3/4 pulgada se incluye completa con tuercas y arandelas para facilitar la instalación sin adquisiciones adicionales. Las placas con espesor de 3/16 pulgadas y soldadura AWS E7018 aseguran capacidad estructural conforme a normas de ingeniería civil aplicables a infraestructura de soporte.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero estructural ASTM A-36Acabado: Galvanizado en inmersiónDimensiones: 20 x 20 x 50 cmEspesor de placa: 3/16 pulgadaCapacidad: 5 retenidasBarrenos: 6 con espaciadores PITornillería: 6 tornillos, 6 tuercas, 6 arandelas (acero inoxidable)Diámetro de tornillería: 3/4 pulgadaTipo de tornillería: Grado máquinaTipo de soldadura: AWS E7018Tolerancia dimensional: ±1 mmEspaciadores: Galvanizados incluidosDetalle constructivo: Sección H-H con vista isométrica del ensamble</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero ASTM A-36Espesor placa: 3/16 pulgadaRetenidas soportadas: 5Barrenos: 6 distribuidosSoldadura: AWS E7018Tolerancia: ±1 mm</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 20 x 20 x 50 cmAcabado: Galvanizado en inmersiónSección constructiva: H-HEspaciadores: PI galvanizadosDiseño: Vista isométrica de ensamble</div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Placa igualadora: 1 unidadTornillos: 6 unidades (3/4 pulgada, grado máquina, acero inoxidable)Tuercas: 6 unidadesArandelas: 6 unidadesEspaciadores PI: incluidos (galvanizados)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Galvanizado en inmersión para máxima resistencia a corrosión exterior
Característica 2	Acero ASTM A-36 con espesor de placa 3/16 pulgadas para carga estructural
Característica 3	Tornillería grado máquina 3/4 pulgada en acero inoxidable incluida
Característica 4	6 barrenos con espaciadores PI para alineación precisa de retenidas
Característica 5	Soldadura AWS E7018 para integridad estructural certificada
Característica 6	Diseño compacto 20x20x50 cm para instalacón en espacios reducidos