



SKU: UGB2/0-414-6 Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

de conexión a tierra de la línea StructuredGround™ diseñada para aplicaciones en paneles de control. Fabricada en cobre estañado que garantiza máxima conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. Incorpora 6 puertos que permiten realizar conexiones múltiples simultáneas de conductores con calibración AWG stranded desde 4 hasta 14. Su diseño compacto de 125 mm de longitud facilita la instalación en espacios reducidos. Cumple con las normas UL 467 y CSA 22.2 N.º 41-11, asegurando conformidad con estándares de seguridad eléctrica reconocidos internacionalmente.

**Características Generales:**

- Tipo de producto:** Pletina de conexión a tierra
- Submarca:** StructuredGround™
- Material:** Cobre- $\text{Ni}$
- Color:** Plateado
- Acabado:** Estañado
- Número de puertos:** 6
- Calibrador de cables compatible (AWG):** 4-14
- Tamaño máximo de conductor (AWG str):** 4
- Tamaño mínimo de conductor (AWG str):** 14
- Cumple normas:** UL 467 y certificado por CSA 22.2 N.º 41-11
- Aplicación:** Panel de control
- Dimensiones:**
  - Radio:** 8px; background-color: transparent;
  - Altura total:** 0.48" (12.2 mm)
  - Anchura total:** 0.62" (15.7 mm)
- Orificio de montaje:** 2.37" (60.2 mm)
- Especificaciones Técnicas:**
  - Número de puertos:** 6
  - Calibrador de cables compatible (AWG):** 4-14
  - Tamaño máximo de conductor (AWG str):** 4
  - Tamaño mínimo de conductor (AWG str):** 14
- Certificaciones y Aplicación:** UL 467 y certificado por CSA 22.2 N.º 41-11

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | 6 puertos para conexiones múltiples simultáneas en paneles de control           |
| Característica 2 | Compatibilidad con conductores AWG stranded desde 4 hasta 14                    |
| Característica 3 | Cobre estañado para máxima conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión |
| Característica 4 | Diseño compacto de 125 mm para instalaciones en espacios reducidos              |
| Característica 5 | Certificación UL 467 y CSA 22.2 N.º 41 para cumplimiento normativo              |
| Característica 6 | Orificios de montaje con separación de 60.2 mm para fijación segura             |