



Plug de Campo RJ45 / Cat5e y Cat6 / Sin Herramientas / 1000 VCC / T-568A/B / Policarbonato

SKU: TC5WT Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$49.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Plug de campo RJ45 diseñado para instalación sin herramientas, permitiendo conexiones rápidas y seguras en entornos de red cableada. Compatible con cables UTP Cat5e y Cat6, ofrece una solución versátil para la terminación de infraestructura de telecomunicaciones. Su construcción en policarbonato proporciona resistencia mecánica ante impactos, mientras que sus especificaciones eléctricas garantizan estabilidad en la transmisión de datos y protección ante condiciones eléctricas adversas. Cumple con el estándar ANSI/TIA/EIA-568B en configuraciones T-568A y T-568B, asegurando interoperabilidad en instalaciones profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación sin herramientasCompatible con cables UTP Cat5e y Cat6Configuración T-568A y T-568BCumplimiento ANSI/TIA/EIA-568BResistencia de contacto: 20 ohms máximoResistencia de insulación: 250 ohms mínimo a 500 V DCSoporte de voltaje: 1000 VCC, 700 VCA RMS 60 Hz, 1 minTemperatura de almacenamiento: -40°C a 70°CTemperatura de operación: -10°C a 60°CMaterial de plástico: policarbonato (PC)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia de contacto: 20 ohms máximoResistencia de insulación: 250 ohms mínimo a 500 V DCSoporte de voltaje: 1000 VCC, 700 VCA RMS 60 Hz, 1 minCumplimiento: ANSI/TIA/EIA-568B</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de plástico: policarbonato (PC)Temperatura de operación: -10°C a 60°CTemperatura de almacenamiento: -40°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Plug de campo RJ45Compatible con cables UTP Cat5e y Cat6Configuración: T-568A y T-568B</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas que reduce tiempos de conexión en campo
Característica 2	Compatible con cables UTP Cat5e y Cat6 para versatilidad de red
Característica 3	Resistencia de contacto máxima de 20 ohms para transmisión estable
Característica 4	Soporte de voltaje 1000 VCC y 700 VCA RMS para protección eléctrica
Característica 5	Cumplimiento ANSI/TIA/EIA-568B para estandarización de infraestructura
Característica 6	Carcasa de policarbonato resistente a impactos en entornos exigentes