



Plug RJ45 Blindado Cat6 / 24-26 AWG / 50µin Oro / 100 Piezas / 6.35 mm / PoE++ 100W+ / -10°C a 60°C / UL94 V0

SKU: SPS688-C Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$6,356.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><h2 style="color: inherit; font-size: 1.4rem; font-weight: 600; margin-bottom: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;">Plug Modular Blindado Cat6/Clase E</h2><p style="color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;">Plug modular blindado de 8 posiciones y 8 hilos diseñado para terminación de cable de par trenzado blindado sólido o trenzado de 4 pares, 24-26 AWG, 100 ohms. El blindaje integral proporciona protección contra interferencias electromagnéticas y radiofrecuencia, garantizando integridad de señal en entornos industriales y de alta densidad de cableado. Los contactos con chapado en oro de 50 micropulgadas sobre níquel aseguran conductividad eléctrica óptima y resistencia a la corrosión durante toda la vida útil del componente. Compatible con aplicaciones PoE, PoE+, Tipo 3 y Tipo 4 para entrega de potencia superior a 100W. Fabricado en policarbonato con clasificación UL 94 V0 y libre de PVC, cumpliendo con directiva RoHS para instalaciones sustentables.</p><h3 style="color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 20px 0 12px 0;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Blindaje integral para protección EMI/RFI en entornos industriales2500 ciclos de inserción para máxima durabilidad operativaCompatibilidad PoE++ Tipo 3 y 4 para alimentación hasta 100W+Contactos de oro de 50 micropulgadas sobre níquel para conductividad óptimaMaterial policarbonato UL 94 V0 libre de PVC para seguridad térmicaRango operativo -10°C a 60°C para instalaciones en condiciones extremas<h3 style="color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 20px 0 12px 0;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;">Rendimiento</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">Categoría 6 / Clase E o menor</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;">Configuración</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">8 posiciones, 8 hilos (8P8C)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;">Diámetro Máximo de Cable</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">6.35 mm (0.250 pulg.)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;">Diámetro Máx. Aislamiento</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">1.02 mm (0.040 pulg.)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;">Ciclos de Inserción</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">2500</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;">Soporte PoE</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">PoE, PoE+, Tipo 3, Tipo 4 (>100W)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;">Material Plástico</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">Policarbonato, UL 94 V0</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;">Rango de Temperatura</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">-10°C a 60°C</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;">Cumplimiento Ambiental</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">RoHS</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;">Cantidad por Paquete</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">100 piezas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje integral para protección EMI/RFI en entornos industriales
Característica 2	2500 ciclos de inserción para máxima durabilidad operativa
Característica 3	Compatibilidad PoE++ Tipo 3 y 4 para alimentación hasta 100W+
Característica 4	Contactos de oro de 50 micropulgadas sobre níquel para conductividad óptima
Característica 5	Material policarbonato UL 94 V0 libre de PVC para seguridad térmica
Característica 6	Rango operativo -10°C a 60°C para instalaciones en condiciones extremas