



SKU: FPS6X88MTG-X Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

IndustrialNet™ TX6A" está diseñado para instalaciones rápidas y sencillas en cable de par trenzado blindado de 4 pares. Proporciona rendimiento certificable de Categoría 6A con compatibilidad descendente para sistemas blindados de Categoría 5e. Utiliza tecnología probada de conexión TG (True Grip) que mantiene la geometría del par de cables eliminando completamente el destrenzado de conductores. Su construcción robusta soporta aplicaciones PoE e HDBase-T en entornos industriales con temperaturas extremas.

Características Principales

- Tecnología TG sin destrenzado de conductores para optimizar rendimiento
- Compatible con cables blindados Cat5e, Cat6 y Cat6A
- Terminación en campo para cables 22-26 AWG, 100 ohm
- Operación garantizada de -40°C a 85°C
- Diseñado para aplicaciones PoE e HDBase-T industriales
- Instalación recta en cable de par trenzado blindado de 4 pares
- Especificaciones Técnicas
- RJ45 Blindado (STP)
- Cat6A Certificable / Cat6 / Cat5e
- Calibre de Cable
- 22 - 26 AWG
- Par trenzado blindado 4 pares
- Tecnología de Terminación
- Rango de Temperatura
- 40°C a 85°C
- PoE, HDBase-T, WAP, Iluminación LED
- Color
- Cantidad
- 10 piezas por paquete
- Orientación
- Instalación recta
- Familia de Producto
- Puntos de acceso inalámbricos (WAP)
- Luminación LED Power over Ethernet
- Entornos industriales extremos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación TG sin destrenzar conductores
Característica 2	Compatible con Cat5e, Cat6 y Cat6A blindados
Característica 3	Rango operativo extendido -40°C a 85°C
Característica 4	Soporta PoE y HDBase-T industriales
Característica 5	Instalación rápida en cable STP 4 pares
Característica 6	Rendimiento certificable 100 ohm