



SKU: LP-KJ-6A-17U Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<p style="margin-bottom: 16px;">Plug modular RJ45 diseñado para terminación en campo de cables UTP Categoría 6A sin requerir herramientas de crimpado. Su construcción con chapado en oro de 50 micras garantiza conductividad eléctrica óptima y resistencia superior a la corrosión, manteniendo la integridad de la señal en redes de alta velocidad. El diseño no blindado simplifica la instalación en entornos con control de interferencias electromagnéticas, mientras que su rango térmico extendido permite despliegues en condiciones industriales exigentes.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Instalación sin herramientas: terminación rápida en campoChapado en oro de 50 micras para máxima conductividad y protección antioxidanteCumplimiento normativo TIA-568B.2 para redes de alta velocidadDurabilidad de 750 conexiones en interfaz RJ45 y 200 conexiones en IDC<h3>Diseño no blindado compatible con cableado UTP Categoría 6A</h3><div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; border-radius: 10px; margin-bottom: 16px;"><div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; font-weight: bold; color: inherit; padding: 5px 10px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Conexión</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Plug Modular</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Plug</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">RJ45</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Diagrama de Cableado</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">T568A / T568B</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Chapado en Oro</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">50 micras</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Calibre Compatible</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">22 - 26 AWG</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Vida Útil - Conexiones RJ45</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">750 ciclos</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Vida Útil - IDC</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">200 conexiones</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Temperatura de Operación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">-40°C a 70°C</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Norma</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">TIA-568B.2</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Blindaje</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">No blindado (UTP)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación en campo sin herramientas especializadas
Característica 2	Chapado en oro de 50 micras para conductividad superior
Característica 3	750 ciclos de conexión para alta durabilidad
Característica 4	Compatible con diagramas T568A y T568B
Característica 5	Operación confiable de -40°C a 70°C
Característica 6	IDC con 200 ciclos para instalaciones repetidas