



Plug RJ45 Cat5e / UTP 22-26 AWG / Chapado Oro 50μ / Diámetro Máx 5.08 mm (0.017 ft)

SKU: P-8-8 Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$16.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Estos plugs modulares RJ45 Cat5e están diseñados para aplicaciones de parcheo estándar en áreas de trabajo profesionales. Permiten terminación exacta en cables sólidos de 26 a 22 AWG, facilitando instalaciones organizadas con longitudes precisas. Los contactos con chapado en oro de 50 micropulgadas sobre níquel garantizan conectividad confiable, mientras que su compatibilidad con cables de hasta 5.08 mm de diámetro ofrece versatilidad en despliegues de red. Cumplen con las normativas TIA-968-A e IEC 60603-7 para asegurar rendimiento consistente en entornos empresariales.

Características principales

- Terminación exacta en cables sólidos 26-22 AWG
- Contactos de oro de 50 micropulgadas sobre níquel
- Cumple normas TIA-968-A e IEC 60603-7
- Diámetro máximo de cable: 5.08 mm (0.017 ft)
- Diseño optimizado para instalaciones organizadas y profesionales
- Ideal para aplicaciones de parcheo en áreas de trabajo

Especificaciones técnicas

Categoría	Cat5e
Tipo de conector	Tipo de cable
UTP sólido	UTP sólido
Calibre AWG	22 a 26 AWG
Chapado de contactos	Oro 50 μin sobre níquel
Diámetro máximo de cable	5.08 mm (0.017 ft)
Normas	TIA-968-A, IEC 60603-7
Bobinas de cable recomendadas	9C5R4-E2, 9C5

Nota técnica: Los cables terminados en fábrica y los cables modulares requieren ser probados para lograr un rendimiento de canal consistente. No se recomienda la terminación de campo.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación exacta en cables sólidos 26-22 AWG
Característica 2	Contactos de oro de 50 micropulgadas sobre níquel
Característica 3	Cumple normas TIA-968-A e IEC 60603-7
Característica 4	Diámetro máximo de cable 5.08 mm
Característica 5	Diseño optimizado para instalaciones organizadas
Característica 6	Ideal para aplicaciones de parcheo en áreas de trabajo