



Plug RJ45 Cat6 / 23-26 AWG / 50µin Oro / 750 Ciclos / UL94 V0 / Bolsa 50 pzas

SKU: P6U-8-8    Marca: SIEMON    Categoría: Jacks / Plugs

\$1,519.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Descripción del Producto</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;'>Los plugs modulares RJ45 Cat6 de Siemon están diseñados para aplicaciones de parcheo, áreas de trabajo y cableado directo a dispositivos finales. Su diseño permite terminar el cable a la longitud exacta requerida, eliminando excedentes y manteniendo una instalación limpia y profesional. Los contactos cuentan con un mínimo de 50 micro pulgadas de chapado en oro sobre níquel, garantizando conectividad confiable y resistencia a la corrosión. Fabricados con policarbonato UL 94 V0 libre de halógenos, plomo y PVC, estos plugs cumplen con las especificaciones TIA-1096 e IEC 60603-7 para despliegues de red de alto rendimiento.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem;'><li>Terminación a medida para organización eficiente de cableado</li><li>50 micro pulgadas de oro sobre níquel en todos los contactos</li><li>Cumplimiento con normativas TIA-1096 e IEC 60603-7</li><li>Rendimiento Categoría 6 con 750 ciclos de inserción mínimos</li><li>Materiales plásticos UL 94 V0, sin halógenos, plomo ni PVC</li><li>Compatible con herramienta de crimpado PT-908</li></ul><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem;'>Categoría 6 o menor</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Ciclos de Inserción</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem;'>750 mínimo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Tipo de Conductor</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem;'>Sólido o multifilar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Chapado de Contactos</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem;'>50 µin oro sobre níquel</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Propiedades del Material</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem;'>Libre de halógenos, plomo y PVC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Normativas</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem;'>TIA-1096, IEC 60603-7</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Herramienta de Crimpado</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem;'>PT-908</div></div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Presentación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem;'>Bolsa con 50 piezas</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Terminación a medida para instalaciones ordenadas   |
| Característica 2 | Contactos con 50 micro pulgadas de oro sobre níquel |
| Característica 3 | Cumple normativas TIA-1096 e IEC 60603-7            |
| Característica 4 | 750 ciclos de inserción para máxima durabilidad     |
| Característica 5 | Materiales libres de halógenos, plomo y PVC         |
| Característica 6 | Compatible con herramienta de crimpado PT-908       |