



Plug RJ45 / Cat6A / UTP / 26 AWG / 50µin Oro / 100 Piezas

SKU: SP6X885D-C Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$9,694.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Plug modular UTP de categoría 6A/Clase EA con 8 posiciones y 8 hilos, diseñado para terminación en cable de par trenzado sin blindaje sólido o multifilar de 4 pares y 26 AWG. Compatible con cables de 100 ohms con diámetro máximo de aislamiento del conductor de 0.034 pulgadas (0.86 mm) y diámetro máximo de forro de 0.250 pulgadas (6.35 mm). Los contactos con chapado en oro de 50 micro-pulgadas sobre níquel aseguran conectividad confiable y resistencia a la corrosión en entornos de alta demanda.

Compatible con cable sólido o multifilar 26 AWG

Soporta PoE, PoE+, Tipo 3 y Tipo 4 para aplicaciones superiores a 100W

2500 ciclos de inserción para durabilidad prolongada

Materiales plásticos de policarbonato con clasificación ignífuga UL 94 V0

Rango de temperatura de operación de -10°C a 70°C

Cumplimiento RoHS sin plomo

Diámetro de aislamiento: 0.034 pulgadas (0.86 mm)

Diámetro máximo de forro: 0.250 pulgadas (6.35 mm)

Diámetro del cable: 5.59 a 6.35 mm (0.220 a 0.250 in)

Diámetro del conductor: 0.125 pulgadas (3.18 mm)

Chapado de contactos: 50 µin oro sobre níquel

Ciclos de inserción: >2,500

PoE, PoE+, Tipo 3 y 4 (>100W)

Material plástico

Policarbonato UL 94 V0

Temperatura de operación: -10°C a 70°C (14°F a 158°F)

Cumplimiento ambiental

RoHS, sin plomo

Cantidad: >100 piezas por paquete

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta PoE+, Tipo 3 y 4 hasta 100 W
Característica 2	2500 ciclos de inserción garantizados
Característica 3	Contactos con 50 micro-pulgadas de oro sobre níquel
Característica 4	Materiales plásticos ignífugos UL 94 V0
Característica 5	Operación de -10°C a 70°C
Característica 6	Compatible con cable sólido o multifilar