



Plug RJ45 UTP / Cat6A / Terminación en Campo / 22-26 AWG / Recto y Angulado / 0.5-0.7 ft Equivalente

SKU: FP6X88MTG Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$484.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector RJ45 UTP de terminación en campo para cable de 4 pares trenzados sin blindaje, con rendimiento certificable de Categoría 6A. Compatible con sistemas de Categoría 5e y 6 en conductores de 22 a 26 AWG. Disponible en presentación recta y angulada para adaptarse a diferentes espacios de instalación. Utiliza la herramienta de terminación TG para mantener la geometría del cable y asegurar el rendimiento óptimo. Cumple con los estándares ANSI/TIA 568-C.2 e ISO 11801, siendo ideal para aplicaciones PoE, HDBase-T, puntos de acceso inalámbricos, iluminación LED, cámaras IP, control de acceso y equipos audiovisuales de red.

- Rendimiento Cat6A con compatibilidad Cat5e y Cat6
- Terminación en campo sin blindaje para 4 pares
- Optimización geométrica con herramienta TG
- Compatible con PoE y HDBase-T
- Diseño recto y angulado para versatilidad

Cumple ANSI/TIA 568-C.2 e ISO 11801

Este conector de terminación en campo está diseñado para proporcionar un rendimiento Cat6A con compatibilidad con Cat5e y Cat6. Está disponible en versiones recta y angulada para adaptarse a diferentes espacios de instalación. Utiliza la herramienta de terminación TG para mantener la geometría del cable y asegurar el rendimiento óptimo. Cumple con los estándares ANSI/TIA 568-C.2 e ISO 11801, siendo ideal para aplicaciones PoE, HDBase-T, puntos de acceso inalámbricos, iluminación LED, cámaras IP, control de acceso y equipos audiovisuales de red.

El conector está diseñado para ser utilizado con cables de 4 pares trenzados sin blindaje, con un calibre de conductores de 22 a 26 AWG. El diseño recto y angulado permite su uso en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo PoE, HDBase-T, puntos de acceso inalámbricos, iluminación LED, cámaras IP, control de acceso y equipos audiovisuales de red.

La optimización geométrica con la herramienta TG asegura un rendimiento óptimo y cumple con los estándares ANSI/TIA 568-C.2 e ISO 11801. El conector es compatible con aplicaciones PoE y HDBase-T, lo que lo convierte en una solución versátil para una amplia gama de entornos de red.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento Cat6A con compatibilidad Cat5e y Cat6
Característica 2	Terminación en campo sin blindaje para 4 pares
Característica 3	Optimización geométrica con herramienta TG
Característica 4	Compatible con PoE y HDBase-T
Característica 5	Diseño recto y angulado para versatilidad
Característica 6	Cumple ANSI/TIA 568-C.2 e ISO 11801