



Plug RJ45 UTP / Terminación en Campo / Ángulo 45° / Cat6A Certificable / 22-26 AWG / 0.5-0.13 mm²

SKU: FPU6X88MTG Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$487.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Conector RJ45 UTP de terminación en campo para cable de 4 pares trenzados sin blindaje, certificado para rendimiento Category 6A. Compatible con sistemas Category 5e y Category 6 en conductores de 22 a 26 AWG. Disponible en presentación recta y angulada a 45 grados para facilitar la instalación en espacios con acceso limitado. Utiliza la herramienta de terminación TG para optimizar el rendimiento eléctrico y mantener la integridad de la geometría del cable trenzado.</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Diseñado para entornos con número creciente de dispositivos conectados: puntos de acceso inalámbricos (WAP), iluminación LED, Power over Ethernet (PoE) y cámaras de seguridad IP.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Terminación en campo sin requerir herramientas especiales<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Ángulo de 45° para instalación en espacios reducidos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad descendente con Cat5e, Cat6 y Cat6A<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Rango de calibre 22-26 AWG (0.64-0.40 mm diámetro)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Certificación Cat6A para redes de alta velocidad<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Optimización de geometría con herramienta TG<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Tipo de Conector</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>RJ45 UTP</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Categoría de Rendimiento</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Cat6A (Compatible Cat5e, Cat6)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Orientación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Angulada 45°</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Tipo de Cable</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>4 pares trenzados sin blindaje (UTP)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Rango de Calibre</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>22-26 AWG</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Método de Terminación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>En campo, sin herramientas especiales</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Herramienta Recomendada</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>TG (para optimización de rendimiento)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Negro</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Aplicaciones Típicas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>WAP, LED PoE, cámaras IP</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Puntos de Acceso Inalámbrico</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; opacity: 0.8; margin-top: 4px;'>WAP / Wi-Fi Enterprise</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Iluminación LED</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; opacity: 0.8; margin-top: 4px;'>Power over Ethernet</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Cámaras de Seguridad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; opacity: 0.8; margin-top: 4px;'>IP / CCTV / Videovigilancia</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación en campo sin herramientas especiales
Característica 2	Diseño angulado 45° para acceso en espacios reducidos
Característica 3	Compatible con infraestructura Cat5e, Cat6 y Cat6A
Característica 4	Rango de calibre 22-26 AWG para múltiples aplicaciones
Característica 5	Optimiza geometría del cable con herramienta TG
Característica 6	Ideal para PoE, WAP, iluminación LED y cámaras IP