



Pluma de Aluminio / Ced.40 / 4 m (13.1 ft) / Diámetro 1-1/2" / Con Polea de Elevación

SKU: SPLUMAP Marca: TOWERS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$9,953.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Pluma de aluminio Ced.40 de 4 m (13.1 ft) diseñada para la instalación de tramos en torres de telecomunicaciones serie STZ. Integra polea de elevación con menor fricción para facilitar el izado de secciones de torre, y ganchos de descanso que permiten un montaje seguro y rápido sobre la estructura. Fabricada completamente en aluminio con soldadura tipo AA6 y/o AA7, ofrece resistencia mecánica óptima para operaciones de elevación en altura. La distancia máxima de jalado está limitada al 15% de la altura total de la torre para preservar la integridad estructural de la pluma; por ejemplo, en una torre de 30 m, la separación máxima permitida es de 4.5 m. Requiere atornillar opresores antes de cualquier operación de elevación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Material: Aluminio Ced.40Longitud: 4 m (13.1 ft)Diámetro del tubo: 1-1/2 pulgadasCompatibilidad: STZ30, STZ30G, STZ35, STZ35G, STZ45, STZ45GComponentes incluidos: Ganchos de descanso y polea de elevaciónDistancia máxima de jalado: 15% de la altura de la estructuraSoldadura: Tipo AA6 y/o AA7Tornillería: Grado máquina y/o inoxidableTolerancia general: ±1 mmMedidas en milímetros (excepto indicadas)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad y Operación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Material: Aluminio Ced.40<li style='margin-bottom: 8px;*>Longitud: 4 m (13.1 ft)<li style='margin-bottom: 8px;*>Diámetro del tubo: 1-1/2 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px;*>Tolerancia general: ±1 mm<li style='margin-bottom: 8px;*>Soldadura: Tipo AA6 y/o AA7<li style='margin-bottom: 8px;*>Tornillería: Grado máquina y/o inoxidableMaterial completamente de aluminio</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad y Operación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Torres compatibles: STZ30, STZ30G, STZ35, STZ35G, STZ45, STZ45G<li style='margin-bottom: 8px;*>Distancia máxima de jalado: 15% de la altura de la estructura<li style='margin-bottom: 8px;*>Ejemplo: Torre de 30 m, máximo 4.5 m de separación<li style='margin-bottom: 8px;*>Polea: Integrada con menor fricciónGanchos de descanso: Para montaje seguro y rápido</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Requisitos de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Requisito obligatorio: Atornillar opresores antes de elevación<li style='margin-bottom: 8px;*>Advertencia: Distancia mayor a la recomendada puede dañar la pluma<li style='margin-bottom: 8px;*>Notas de fabricación: Medidas en milímetros (excepto indicadas)Componentes incluidos: Ganchos de descanso y polea de elevación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con torres STZ30, STZ35, STZ45 y versiones G
Característica 2	Polea integrada de baja fricción para elevación controlada
Característica 3	Ganchos de descanso para montaje seguro en estructura
Característica 4	Diseño estructural en aluminio para alta resistencia mecánica
Característica 5	Distancia de jalado limitada al 15% de altura de torre
Característica 6	Soldadura AA6/AA7 y tornillería grado máquina o inoxidable