



Pluma limpiadora de fibra óptica / 2.5 mm / 800 ciclos / 175×18×18 mm (0.57×0.06×0.06 ft)

SKU: LP-1CC2.5 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas Especializadas para Redes y Fibra

\$136.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El limpiador de conectores de fibra óptica tipo pluma facilita la limpieza en lugares de difícil acceso tales como distribuidores de fibra, acopladores, paneles ópticos y transceptores de fibra óptica. Diseñado específicamente para conectores con ferrulas de 2.5 mm con pulido PC, UPC o APC, este instrumento compacto elimina eficazmente aceite y partículas contaminantes que degradan el rendimiento de las transmisiones ópticas. Su mecanismo de punta extensora intercambiable permite adaptarse a múltiples escenarios de mantenimiento en infraestructuras de telecomunicaciones y centros de datos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño tipo pluma para acceso en espacios reducidos y de difícil alcance<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con conectores SC, FC y ST de fibra óptica<li style='margin-bottom: 8px;*>Limpieza de ferrulas 2.5 mm con pulido PC, UPC o APC<li style='margin-bottom: 8px;*>800 ciclos de limpieza sin necesidad de reemplazar la punta<li style='margin-bottom: 8px;*>Eliminación eficaz de aceite, polvo y partículas contaminantes<li style='margin-bottom: 8px;*>Punta extensora intercambiable para múltiples aplicaciones<li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones compactas para manejo ergonómico en campo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Pluma limpiadora</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipos de pulido</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>PC / UPC / APC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro de ferrula</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2.5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipos de pulido</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>PC / UPC / APC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Durabilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>800 ciclos de limpieza</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores compatibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>SC, FC, ST</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Punta extensora</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Sí, intercambiable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>175 × 18 × 18 mm
(6.89 × 0.71 × 0.71 pulgadas)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Limpieza de aceite y polvo en conectores de fibra óptica</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño tipo pluma para acceso en espacios reducidos
Característica 2	Compatible con conectores SC, FC y ST
Característica 3	Limpieza de ferulas con pulido PC/UPC/APC
Característica 4	800 ciclos sin necesidad de reemplazar punta
Característica 5	Elimina aceite y partículas contaminantes
Característica 6	Punta extensora intercambiable para versatilidad