



Teclado con Lector de QR / Cámara 2 Megapixel / Videoportero Multiapartamento / IP65 & IK09 / PoE / 2 Relays / Control de 2 Puertas

SKU: DS-K1T502DBWX-CQR-E1 Marca: HIKVISION Categoría: Para Control de Acceso

\$4,378.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Teclado con lector físico de códigos QR diseñado para exteriores con protección antivandálica. Integra cámara de 2 megapíxeles para video en vivo de alta definición, compatible con grabadores NVR para verificación visual de accesos. Soporta múltiples métodos de autenticación: código QR, PIN numérico, tarjeta de proximidad o aplicación móvil. La plataforma SaaS Hik-Connect Teams permite gestión centralizada de usuarios, roles y sucursales con sincronización automática por áreas. Incluye funciones de videoportero multiapartamento y control de asistencia con geolocalización GPS mediante smartphone.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Plataforma SaaS Hik-Connect Teams para gestión unificada en la nube<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cámara 2 MP con video HD en vivo, compatible con NVRs<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control de acceso por QR, PIN, tarjeta o aplicación HikConnect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño exterior con protección IP65 e índice de impacto IK09<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación PoE estándar o 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 salidas relay para control de 2 puertas independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Función de videoportero multiapartamento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Administración de usuarios, roles y sucursales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sincronización automática de usuarios por áreas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Chequeo de asistencia por app con ubicación GPS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Reportes remotos de acceso y asistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Integrable con videovigilancia, intercom y monitoreo de vehículos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución de cámara: 2 MP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Video: HD en vivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas relay: 2 (control de 2 puertas)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función: Videoportero multiapartamento</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección de ingreso: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al impacto: IK09<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoE estándar o 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ubicación: Exterior</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Plataforma y Gestión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Plataforma: Hik-Connect Teams (SaaS)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad base: 10 dispositivos, 100 empleados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Licenciamiento: Disponible para expansión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Chequeo de asistencia: GPS por smartphone<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pases temporales: Generación desde app<li style='padding: 6px 0;'>Integración: Videovigilancia, intercom, monitoreo de vehículos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión unificada en la nube mediante plataforma SaaS para múltiples sucursales
Característica 2	Verificación visual en vivo con cámara integrada 2 MP compatible con NVRs
Característica 3	Múltiples credenciales: QR, PIN, tarjeta o app HikConnect para acceso flexible
Característica 4	Carcasa antivandálica IK09 con protección IP65 para instalación en exterior
Característica 5	Alimentación dual PoE estándar o 12 VCC para adaptabilidad en campo
Característica 6	Dos salidas relay independientes para control simultáneo de dos puntos de acceso