

Sin imagen disponible

Inyector PoE Pasivo / 10/100Mbps / RJ45 Blindado / 8-24V DC / Compacto

SKU: RBPOE-501PW Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Inyectores PoE

\$28.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>El inyector PoE pasivo permite alimentar dispositivos de red a través de un puerto Fast Ethernet, eliminando la necesidad de cableado eléctrico independiente hacia cada equipo. Su operación es directa: conecte la fuente de alimentación al inyector y utilice un cable Ethernet para enlazar con el dispositivo destino, como routerboards o equipos similares. Esto resulta especialmente útil en instalaciones en torres y estructuras elevadas donde reducir el número de cables mejora la organización y disminuye puntos de fallo. La unidad soporta dispositivos con PoE de 8-24V, con una entrada mínima de 18V diseñada para compensar las caídas de voltaje inherentes a tramos largos de cableado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>PoE pasivo compacto para integración en espacios limitadosVelocidad de transferencia 10/100 MbpsConector RJ45 blindado para protección contra interferenciasRango de alimentación: 8-24V DC en dispositivos compatiblesEntrada mínima de 18V para compensación de pérdidas en cableReducción de infraestructura de cableado en instalaciones en torresOperación plug-and-play sin configuración requerida<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Conectividad</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>• Tipo: Fast Ethernet 10/100 Mbps
• Interfaz: RJ45 blindado
• Tecnología: PoE pasivo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Alimentación</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>• Voltaje de salida: 8-24V DC
• Voltaje de entrada mínimo: 18V DC
• Tipo: PoE pasivo (no 802.3af/at)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Diseño e Instalación</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>• Factor de forma: Compacto
• Aplicación: Espacios reducidos, torres
• Montaje: Plug-and-play</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>• Dispositivos: Routerboards y equipos con soporte PoE 8-24V
• Requerimiento: Fuente de alimentación externa</div></div></div><div style='margin-top: 25px; padding: 15px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 0 6px 6px 0;'><strong style='color: inherit;'>Nota técnica: La entrada de 18V mínima es un requisito crítico para garantizar que el dispositivo final reciba voltaje suficiente después de las pérdidas por resistencia del cable Ethernet, especialmente en distancias superiores a 20 metros (65 pies).</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación pasiva 8-24V para dispositivos compatibles
Característica 2	Conector RJ45 blindado que minimiza interferencias electromagnéticas
Característica 3	Diseño compacto optimizado para espacios reducidos y torres
Característica 4	Entrada mínima 18V que compensa pérdidas en tramos largos de cable
Característica 5	Reducción de cableado en instalaciones de infraestructura elevada
Característica 6	Operación plug-and-play sin configuración adicional