



Pole para Instalaciones Eléctricas y Datos / 3 m (9.84 ft) / PVC Rígido de Alto Impacto / -40°C a +85°C / Sistema de Aterrizaje Integrado

SKU: TH-P-3M Marca: THORSMAN Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$3,045.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Pole diseñado para instalaciones de mecanismos eléctricos, voz y datos en entornos hospitalarios, industriales, comerciales y residenciales. Fabricado en PVC rígido de alto impacto con tapa en el mismo material, ofrece resistencia mecánica y estabilidad térmica en un rango de -40°C a +85°C. El sistema de ensamblaje combina ajuste a presión con tornillería para agilizar la colocación, mientras que el sistema de aterrizaje a tierra incorporado —con lámina galvanizada calibre 20— asegura la protección eléctrica de la instalación. La cubierta base, la base minicolumna para flexiducto y la media caña se construyen en ABS rígido de alto impacto, complementados con tornillos, tuercas, arandelas y pijas en acero galvanizado. El diseño respeta el 40% de capacidad máxima recomendada por el estándar EIA/TIA-569-A para el diseño de sistemas de infraestructura de datos.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Altura: 3 m (9.84 ft)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Peso: 5.440 kg<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Temperatura de trabajo: -40°C a +85°C<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Color: blanco<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Ensamble a presión y tornillería con instructivo incluido<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Sistema de aterrizaje a tierra integrado<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Compatible con sistemas de fijación Thorsman</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Materiales</h3><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Columna y tapa: PVC rígido de alto impacto, resistente a la tensión<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Cubierta base MC, base minicolumna para flexiducto, media caña: ABS rígido de alto impacto<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Tornillos, tuerca, arandela y pija: acero galvanizado<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Thorquete TP2B: polietileno<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Remache: aluminio</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Altura: 3 m (9.84 ft)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Rango térmico: -40°C a +85°C<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Sistema de aterrizaje a tierra: incluido<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Sistema de aterrizaje a tierra (lámina galvanizada cal. 20)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Thorquete TP2B en polietileno<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Remache en aluminio</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación versátil en hospitales, hogares, industria y oficinas
Característica 2	Ensamblaje a presión con tornillería para montaje rápido
Característica 3	Sistema de aterrizaje a tierra con lámina galvanizada incluido
Característica 4	Materiales de alto impacto: PVC, ABS y acero galvanizado
Característica 5	Compatible con accesorios de fijación Thorsman TEK100
Característica 6	Capacidad de carga con factor de seguridad del 60%