



Polipasto Eléctrico Industrial / 1 Tonelada / Trifásico 380V / IP56 / Velocidad 4.2 m/min (13.8 ft/min) / Freno Doble Electromagnético / Clase FEM 2m

SKU: YSA6 Marca: SHINESTAGE Categoría: Rigging

\$30,462.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Polipasto eléctrico trifásico industrial diseñado para aplicaciones de rigging profesional con capacidad de elevación de 1 tonelada. Equipado con motor de 0.8 kW que garantiza velocidad constante de 4.2 m/min (13.8 ft/min) independientemente de la carga. Incorpora sistema de control de baja tensión de 24V y doble freno electromagnético de corriente continua para operaciones seguras en entornos exigentes. La protección contra sobrecarga al 120% desconecta automáticamente el embrague ante exceso de carga, mientras que el límite de recorrido ajustable permite detención automática en posiciones predeterminadas. Grado de protección IP56 para operación en exteriores y cadena grado 100 con factor de seguridad 8x.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 1px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad de elevación 4.2 m/min (13.8 ft/min), motor 0.8 kW<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Doble freno electromagnético de corriente continua con seguridad máxima<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección sobrecarga 120% con desconexión automática<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• IP56 para exteriores, peso 34 kg, clase FEM 2m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Circuito de motor de elevación incorporado para velocidad constante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistema de control de baja tensión 24V integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Posicionamiento de recorrido con límite ajustable para detención automática<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 5px 0;'>• Capacidad: 1 tonelada<li style='padding: 5px 0;'>• Velocidad elevación: 4.2 m/min (13.8 ft/min)<li style='padding: 5px 0;'>• Potencia motor: 0.8 kW<li style='padding: 5px 0;'>• Alimentación: 380V trifásico<li style='padding: 5px 0;'>• Velocidad constante garantizada<li style='padding: 5px 0;'>• Clase FEM: 2m</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Seguridad y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 5px 0;'>• Doble freno electromagnético CC<li style='padding: 5px 0;'>• Protección sobrecarga 120%<li style='padding: 5px 0;'>• Desconexión automática de embrague<li style='padding: 5px 0;'>• Cadena grado 100, factor seguridad 8x<li style='padding: 5px 0;'>• Control baja tensión 24V<li style='padding: 5px 0;'>• IP56 para exteriores</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Funcionales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 5px 0;'>• Posicionamiento recorrido ajustable<li style='padding: 5px 0;'>• Detención automática ascendente/descendente<li style='padding: 5px 0;'>• Prevención de sobrecargas por posición</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble freno electromagnético de corriente continua para máxima seguridad operativa
Característica 2	Protección contra sobrecarga al 120% con desconexión automática del embrague
Característica 3	Cadena grado 100 con factor de seguridad 8x para elevación de cargas críticas
Característica 4	Control de baja tensión 24V integrado para operación segura en entornos industriales
Característica 5	Posicionamiento de recorrido con límite ajustable para detención automática
Característica 6	Motor 0.8 kW con velocidad constante garantizada para cargas pesadas y ligeras