



Polipasto Eléctrico / 1 Tonelada / Cadena 25 m (82 ft) / IP66 / Control 24V / Velocidad 4 m/min (13.1 ft/min)

SKU: YS-A6PRO Marca: SHINESTAGE Categoría: Rigging

\$54,170.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Polipasto eléctrico monofásico de 220V con capacidad de 1 tonelada, diseñado para operaciones de elevación en exteriores gracias a su protección IP66. Equipado con motor de 1.5 kW que mantiene velocidad constante de 4 m/min independientemente de la carga, permitiendo maniobras predecibles tanto con pesos elevados como ligeros. Incorpora sistema de doble freno electromagnético de corriente continua, protección contra sobrecarga al 120% que desconecta el embrague automáticamente, y control de baja tensión de 24V para mayor seguridad operativa. La cadena grado 100 de 25 metros con factor de seguridad 8x asegura resistencia superior, mientras que el límite de recorrido ajustable permite detención automática en posiciones predeterminadas durante ascenso o descenso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de elevación: 1 tonelada<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de operación: 220V monofásico<li style='margin-bottom: 8px;'>Cadena grado 100: 25 m (82 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Factor de seguridad de cadena: 8x<li style='margin-bottom: 8px;'>Velocidad de elevación: 4 m/min (13.1 ft/min)<li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia del motor: 1.5 kW<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección IP66 para uso en exteriores<li style='margin-bottom: 8px;'>Control de baja tensión: 24V<li style='margin-bottom: 8px;'>Doble freno electromagnético de corriente continua<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección contra sobrecarga al 120%<li style='margin-bottom: 8px;'>Límite de recorrido ajustable con parada automática<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso sin cadena: 53 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye case de vuelo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad: 1 tonelada<li style='margin-bottom: 6px;'>Velocidad: 4 m/min (13.1 ft/min)<li style='margin-bottom: 6px;'>Motor: 1.5 kW<li style='margin-bottom: 6px;'>Velocidad constante con carga variable<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección sobrecarga: 120%<li style='margin-bottom: 6px;'>Factor de seguridad cadena: 8x</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje: 220V monofásico<li style='margin-bottom: 6px;'>Control: baja tensión 24V<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: IP66 exterior<li style='margin-bottom: 6px;'>Freno: doble electromagnético CC<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso sin cadena: 53 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Cadena: grado 100, 25 m (82 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Polipasto eléctrico YSA6PRO<li style='margin-bottom: 6px;'>Cadena de elevación 25 m (82 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Control de baja tensión 24V<li style='margin-bottom: 6px;'>Case de vuelo incluido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble freno electromagnético de corriente continua para operación segura
Característica 2	Protección contra sobrecarga al 120% que desconecta automáticamente el embrague
Característica 3	Control de baja tensión 24V para manejo seguro en entornos industriales
Característica 4	Motor de 1.5 kW con velocidad constante independiente de la carga
Característica 5	Límite de recorrido ajustable con parada automática en posición predeterminada
Característica 6	Cadena grado 100 con factor de seguridad 8x para elevación de cargas pesadas