



Polipasto Manual / Capacidad 1 Tonelada (1000 kg) / Altura Elevación 8 m (26.2 ft) / Cadena Acero G80 / Ganchos 360° / Sistema Doble Trinquete / Aplicaciones Escenarios

SKU: MH01    Marca: SHINESTAGE    Categoría: Rigging

\$4,827.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div><div><h2><strong>Shine Stage modelo:</strong> MH01</h2><p>El polipasto manual Shine Stage MH01 es una unidad de elevación de alto rendimiento diseñada específicamente para aplicaciones en el sector del entretenimiento, montajes de escenarios y carga industrial ligera. Su diseño compacto y acabado en negro mate lo hacen ideal para quedar oculto en estructuras de rigging (truss) y escenarios. Cuenta con un sistema de freno de doble trinquete que asegura un control de carga preciso y aumenta la seguridad operativa ante descensos accidentales. Los ganchos forjados equipados con pestillos de seguridad permiten rotación de 360° para facilitar el posicionamiento de la carga. La carcasa está fabricada en acero reforzado con acabado en negro para baja reflectividad en escenarios, y el mecanismo interno está diseñado para un flujo suave de la cadena evitando atascos incluso en ángulos ligeramente inclinados.</p></div><div><h3><span>Características Generales</span></h3><ul><li><strong>Capacidad Nominal:</strong> 1 Tonelada (1000 kg)</li><li><strong>Altura de Elevación:</strong> 8 metros (26.2 ft)</li><li><strong>Carga de Prueba:</strong> 1.25 Toneladas</li><li><strong>Número de Ramales:</strong> 1</li><li><strong>Diámetro de Cadena:</strong> 6 mm</li><li><strong>Material Cadena:</strong> Acero Aleación Grado 80 (G80) pavonado negro</li><li><strong>Esfuerzo Máximo:</strong> 304 N</li><li><strong>Peso Neto:</strong> 11.5 kg (más peso de cadena adicional)</li><li><strong>Factor de Seguridad:</strong> 4:1</li></ul></div><div><div><div><span>Características de Diseño</span></div><div><ul><li><strong>Carcasa:</strong> Acero reforzado con acabado negro mate</li><li><strong>Sistema de Freno:</strong> Doble trinquete para control preciso</li><li><strong>Ganchos:</strong> Forjados con pestillos de seguridad, rotación 360°</li><li><strong>Guía de Cadena:</strong> Mecanismo optimizado para flujo suave</li><li><strong>Resistencia Corrosión:</strong> Componentes tratados térmicamente</li><li><strong>Rodamientos:</strong> Sellados, no requieren lubricación constante</li></ul></div><div><span>Normas y Seguridad</span></div><div><ul><li><strong>Certificaciones:</strong> Cumple estándares CE / ANSI</li><li><strong>Factor Seguridad:</strong> 4:1</li><li><strong>Mantenimiento:</strong> Rodamientos sellados sin lubricación</li><li><strong>Inspección:</strong> Cadena y ganchos antes de cada uso</li><li><strong>Operación:</strong> Personal capacitado únicamente</li><li><strong>Capacidad Máxima:</strong> No exceder 1 tonelada</li></ul></div><div><span>Aplicaciones</span></div><div><ul><li>Elevación de sistemas de sonido (Line Array)</li><li>Montaje de estructuras de iluminación (Truss)</li><li>Instalaciones temporales en teatros</li><li>Centros de convenciones</li><li>Uso industrial general con precisión</li><li>Aplicaciones que requieren estética discreta</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Freno de doble trinquete para máxima seguridad operativa        |
| Característica 2 | Cadena de acero aleación G80 de 6 mm de diámetro                |
| Característica 3 | Ganchos forjados con rotación 360° y pestillos de seguridad     |
| Característica 4 | Acabado negro mate de baja reflectividad para escenarios        |
| Característica 5 | Diseño compacto para integración en estructuras truss           |
| Característica 6 | Ideal para entretenimiento, montaje escénico e industria ligera |

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 13:04