



Portafusible para Panel / Quick Connect 0.250 in / 10A / 250V AC / Plástico Negro / -20°C a 85°C

SKU: 441-R314C Categoría: Misceláneo

\$51.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Portafusible diseñado para montaje en panel con conexión rápida de 0.250 in, fabricado en plástico negro resistente. Soporta corriente máxima de 10A a 250V AC con resistencia de aislamiento de 500V DC a 100MΩ. Operación garantizada en rango de temperatura de -20°C a 85°C. Incluye trece dimensiones mecanizadas con tolerancias especificadas para integración precisa en equipos electrónicos, paneles de control y sistemas de protección eléctrica industrial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte de fusible para montaje en panel<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fabricado en plástico negro resistente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de corriente máxima de 10A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje nominal de trabajo hasta 250V AC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto para fácil instalación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia de aislamiento de 500V DC a 100MΩ<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura de operación: -20°C ~ 85°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Quick Connect 0.250 in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 10A, 250V AC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia de aislamiento: 500V DC, 100MΩ<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de operación: -20°C ~ 85°C</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: Negro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensión A: 0.689 ± 0.012 in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensión B: 0.657 ± 0.012 in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensión C: 0.287 ± 0.012 in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensión D: 0.472 ± 0.004 in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensión E: 0.354 ± 0.012 in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensión F: 0.520 ± 0.008 in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensión G: 0.423 ± 0.012 in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensión H: 2.35 ± 0.04 in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensión I: 0.807 ± 0.012 in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensión J: 0.071 ± 0.008 in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensión K: 0.087 ± 0.008 in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensión L: 0.252 ± 0.008 in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensión M: 0.374 in</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1x Portafusible para panel</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje en panel con conexión rápida 0.250 in para instalación ágil
Característica 2	Resistencia de aislamiento 500V DC a 100M? para protección eléctrica confiable
Característica 3	Rango operativo -20°C a 85°C para entornos industriales exigentes
Característica 4	Diseño compacto con 13 dimensiones mecanizadas para integración precisa
Característica 5	Carcasa de plástico negro resistente para durabilidad en aplicaciones continuas
Característica 6	Capacidad 10A a 250V AC para circuitos de protección estándar