



Portalámparas de Aluminio / 120 cm (3.9 ft) / Base G13 / Instalación en Techo o Falso Plafón

SKU: JBPA Marca: JWJ Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$71.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Portalámparas de aluminio diseñado para alojar tubos LED T8 con base G13. Su longitud de 120 cm (3.9 ft) proporciona cobertura lumínica extensa en aplicaciones industriales, comerciales y de oficina. La construcción en aluminio ofrece resistencia estructural y disipación térmica eficiente. Permite instalación directa sobre techo o falso plafón según los requerimientos del espacio. Incluye cable de alimentación para facilitar la conexión eléctrica inmediata. No incluye lámpara, lo que permite al usuario seleccionar el tubo LED con la potencia y temperatura de color adecuadas para cada aplicación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px; margin-bottom: 15px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Portalámparas de aluminio para tubo T8<li style='margin-bottom: 8px;'>Base G13 compatible con estándares industriales<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud de 120 cm (3.9 ft) para iluminación amplia<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación sobre techo o falso plafón<li style='margin-bottom: 8px;'>Cable de alimentación incluido para fácil conexión<li style='margin-bottom: 8px;'>Material de aluminio resistente y duradero<li style='margin-bottom: 8px;'>No incluye lámpara</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Especificaciones Eléctricas y de Instalación</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Aluminio</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 120 × 5 × 5 cm (47.2 × 2 × 2 in)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso: 1200 g (2.6 lb)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de instalación: Sobreponer en techo o falso plafón</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Alimentación: Cable de alimentación incluido</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Portalámparas de aluminio para tubo T8</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Nota: No incluye lámpara</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Base G13 compatible con tubos LED T8 estándar
Característica 2	Instalación versátil sobre techo o falso plafón
Característica 3	Construcción en aluminio resistente a la corrosión
Característica 4	Cable de alimentación incluido para conexión directa
Característica 5	Longitud de 120 cm para cobertura lumínica amplia
Característica 6	No incluye lámpara, permite selección de temperatura de color